



**E DISPONUESHME SI**

B0002CGZ pa bateri dhe karikues | B0004CGZ pa bateri dhe karikues

**ELEMENTET KRYESORE TË PRODUKTIT**



**Lidhshmëri pa mundim**  
Përshtatësi i baterisë së mjetit lidhet pa probleme duke futur lidhësin në vegël, i lehtësuar nga një levë e madhe për vendosje dhe shkëputje të lehtë me një dorë.



**Forma e kontrollit të shpejtësisë**  
Mundëson zgjedhjen e shpejtësisë së rrotullimit për t'iu përshtatur pjesëve të ndryshme të punës

1. 6.000 min<sup>-1</sup>
2. 6.500 min<sup>-1</sup>
3. 8.000 min<sup>-1</sup>
4. 9.500 min<sup>-1</sup>
5. 10.000 min<sup>-1</sup>



**Opsionet e mbledhjes së pluhurit**  
Ky mjet ofron opsione fleksibël të mbledhjes së pluhurit, duke i lejuar përdoruesit të zgjedhin midis grumbullimit të pluhurit me një qese pluhuri të bashkangjitur në mjet ose kontrollit të përmirësuar të pluhurit duke u lidhur me një fshesë me korrent, në varësi të nevojave të punës.



**Kontroll optimal dhe lëvizshmëri**  
E projektuar për precizion, doreza e veglës është e vendosur afër sipërfaqes së lëmitit dhe ka një qendër graviteti të balancuar në mënyrë optimale, duke siguruar manovrim të shkëlqyer për operacione të imta.

**ZHURMA**

Niveli i presionit të zërit (B0002CG): **78 dB(A)**  
Niveli i presionit të zërit (B0004CG): **77 dB(A)**  
Niveli i vibrimit (B0002CG): **2,7 m/s<sup>2</sup>**  
Niveli i vibrimit (B0004CG): **2,5 m/s<sup>2</sup>**

**PËRSHTATSHMËRIA**

Rekomanduar: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, PDC01, PDC1200, PDC1500**  
I përshtatshëm: **BL4050F and BL4080F**

**PRODUKTE TË NGJASHME**



XGT 40 V max  
**VC004G**  
Aspiratori me akumulator - AWS



XGT 40 V max  
**VC009G**  
Aspirator hibrid shpine me akumulator - AWS



XGT 40 V max  
**VC011G**  
Aspirator hibrid shpine me akumulator - AWS

**BENEFITET E PËRDORUESIT**

- I përshtatshëm për zdrukthëtarë, auto-servis makinash, zejtarë dhe kontraktorë
- Manovrimi i shkëlqyeshëm arrihet përmes lidhjes së baterisë që redukton ngarkesën e dorës dhe mban lartësinë e përgjithshme ulët
- Dizajni i lehtë dhe me lartësi të ulët e bën atë të ngjashëm me lëmuesit pneumatikë, duke siguruar lehtësinë e përdorimit dhe transportueshmërinë.
- Dizajni optimal i dorezës e vendos dorezën afër sipërfaqes së lëmitit me një qendër graviteti të balancuar për kontroll të saktë gjatë operacioneve të imta.
- Efikasiteti dhe fuqia e lartë sigurohet nga bateria 40 V max XGT Li-Ion me një motor BL, duke siguruar lëmitim të qëndrueshëm me kontroll konstant të shpejtësisë.
- Mirëmbajtja e ulët dhe jetëgjatësia arrihen pa pasur nevojë për kompresorë ajri, lubrifikim periodik ose mirëmbajtje, duke reduktuar kohën pa punë dhe duke rritur produktivitetin.
- Vegla gjithashtu zotëron fillimin e butë, kontrollin e shpejtësisë së ndryshueshme, kontrollin e shpejtësisë konstante, një frenim elektrik dhe një funksion kundër rinisjes.

**SPECIFIKIMET TEKNIKE**

	B0002CG	B0004CG
<b>Voltazhi i akumulatorit</b>	40 V max - XGT	
<b>Rrotullime për minutë</b>	6.000 - 10.000 min <sup>-1</sup>	
<b>Diametri i rrotullimit</b>	ø 5 mm	ø 3 mm
<b>Disku abraziv</b>	ø 150 mm	
<b>Teli i furnizimit të energjisë</b>	1,6 m	
<b>Dimensionet (L×W×H)*</b>	247 x 123 x 96 mm	246 x 123 x 96 mm
<b>Pesha*</b>	0,98 kg	0,96 kg

\* Pa furnizues energjie dhe adaptor të baterisë

**AKSESORET**

<p><b>Adaptor baterie - 1,6 m</b> 1914H3-6</p>  <p><b>Parzmore</b> 1914H8-6</p>  <p><b>Njësi wireless WUT01</b> 198900-7</p> 	<p><b>Adaptor baterie - 5 m</b> 1914H5-2</p>  <p><b>Jastëk 150</b> 1914J3-0</p>  <p><b>Njësia adaptori wireless WUT02 &amp; WUT01</b> 199790-1</p> 	<p><b>Mbulesë mbrojtëse</b> 1914H7-8</p>  <p><b>Cantë pluhuri</b> 122G32-0</p> 
--	--	---



**MAKITA d.o.o.**,  
Brncičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia  
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si