




E DISPONUESHME SI
BS001GZ pa akumulator dhe karikues

VEÇANTITË E PRODUKTIT


Bilanci optimal i peshës
Akumulator është e vendosur mbi rripin e lëmimit në pjesën e përparme të mjetit, duke siguruar që presioni i lëmimit të aplikohet në mënyrë të barabartë në sipërfaqen që lëmohet.

Qendra e masës



Dorëzë e përparme këndore e rregullueshme
Lëmimi në skajin e murit është i mundur duke e pozicionuar dorëzën e përparme ose vertikalisht në 0 gradë ose me kënd 30 gradë në pjesën e pasme.



Përdorimi i palëvizshëm (i instaluar me kokë poshtë)
Mjeti ka një sipërfaqe të sheshtë në pjesën e sipërme të kutisë, e cila e lejon atë të përdoret si një lëmues i palëvizshëm i rripit në kombinim me çiftin opsional të kapëseve dhe shiritin udhëzues.



Dritë LED pune këndore e rregullueshme
Mjeti është i pajisur me një dritë pune të dyfishtë LED me funksion të zgjeruar ndriçimi, i cili siguron dukshmëri më të madhe. LED-et mund të rregullohen në një kënd prej 45 gradë, duke lejuar ndriçimin optimal në kushte të ndryshme pune.


ZHURMA DHE VIBRIMI

Niveli i presionit të zërit: **87 dB(A)**,
Niveli i fuqisë së zërit: **95 dB(A)**, Niveli i vibrimit: **2,5 m/s²**


PËRPUTSHMËRIA

Rekomandohet: **BL4040F, BL4040, BL4025, BL4020, PDC1500, PDC1200**. E përputhshme: **BL4080F, BL4050F**

AVANTAZHET E PRODUKTIT

- I përshtatshëm për punëtorët profesionistë të drurit dhe zejtarë.
- Rregullimi automatik i pozicionit të rripit siguron që rripi i lëmimit të qëndrojë në pozicionin e duhur gjatë funksionimit, duke reduktuar nevojën për rregullime manuale.
- Qesja e pluhurit me veçori kundër rënies është e pajisur me një mekanizëm bllokimi për të parandaluar rënien e qesës së pluhurit, edhe kur mjeti përdoret vertikalisht.
- Fuqia e lartë ofron performancë të ngjashme ose më të lartë se modelet me kablo, duke siguruar lëmim efikas dhe të fuqishëm.
- Butoni për funksionim të vazhdueshëm përmirëson funksionimin e vazhdueshëm dhe butoni i mbylljes parandalon aktivizimin e paqëllimshëm.
- Kontrolli i shpejtësisë së ndryshueshme me anë të numrit mundëson kontroll të saktë mbi shpejtësinë e lëmimit për t'u përshtatur me materiale dhe aplikacione të ndryshme.
- Aftësia e lëmimit me lëmues lejon lëmimin e rrafshët në anën e përparme dhe të djathtë, duke e bërë më të lehtë punën në skajet dhe qoshtet.


SPECIFIKIMET TEKNIKE

Tensioni i akumulatorit	XGT 40 V max
Madhësia e rripit	76 x 533 mm
Shpejtësia e rripit	120 - 470 m/min
Kontrolli i ndryshueshëm i shpejtësisë me	
Përmasat (gjatëxgjërxtarë)*1	440 x 148 x 165 mm
Pesha*2	4,5 kg

*1 Me akumulator BL4040 | *2 me akumulator BL4020

AKSESORËT

Një palë kapëse
192694-6



Rregulli i udhëzuesit
1915E3-1



Mbështetës për zmeriluesit me shirit
193070-7



Pllakë grafiti
193197-3



Pllakë gome prej tape
193199-9



WUT01 - njësia e nisjes automatike me valë
198900-7



WUT02 - Përshtatës i njësisë me valë
199742-2



WUT02 + WUT01 - Përshtatës i njësisë me valë
199790-1


PRODUKTE TË NGJASHME


LXT 18 V
DBS180
Zmerilues me rrip me akumulator



1.200 W
9403
Zmerilues me rrip



1.010 W
9404
Zmerilues me rrip