



E DISPONUESHME SI

CE003GZ02 pa akumulator dhe karikues

AVANTAZHET E PRODUKTIT

- I përshtatshëm për prerje të betonit të rëndë të thatë dhe të lagësht.
- I lehtë dhe kompakt, por i aftë për prerje të fuqishme me shpejtësi të lartë.
- AFT - Teknologjia e ndjesisë së reagimit aktiv e ndërpreu rrymën në motor, nëse shpejtësia e rrotullimit ngadalësohet papritur (në rastin e goditjes, etj.).
- Butoni i mbylljes minimizon ndezjen aksidentale.
- E pajisur me një frenë elektrike që ndalon shpejt timonin për produktivitet maksimal.
- Mbrojtja nga mbingarkesa njofton operatorin me një LED të kuq që vezullon për të reduktuar rimbushjen e panevojshme të akumulatorit.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Tensioni i akumulatorit	40 V max - XGT
Shpejtësia pa ngarkesë	6.600 min ⁻¹
Disku / foleja Ø	230 / 22,23 mm
Trashësia e diskut	3,0 mm
Kapaciteti maks. prerës	88 mm
Përmasat (gjatëxgjërxtlar)	603 x 240 x 350 mm
Pesha*	6,4 kg

* Me akumulator BL4040F

VEÇANTITË E PRODUKTIT



Strehimi kundër vibrimit
2 copa gome të vendosura rreth motorit reduktojnë dridhjet gjatë prerjes.



Mbrojtje e rrotullueshme
Pozicioni i mbrojtjes mund të rregullohet për t'iu përshtatur qëndrimit të punës.



Prerje e lagësht
Kompleti i furnizimit me ujë mund të lidhet për të zvogëluar prodhimin e pluhurit gjatë prerjes.



Ndriçues LED për punë
Mundëson punën në kushte me ndriçim të keq dhe ndizet/fiket lehtësisht me butonin e vendosur në pjesën e sipërme të mjetit.

AKSESORËT

Disku prerëse shumëfunktional i segmentuar prej diamanti te ngjitur ne vakum
B-55326



Mënga e çiftëzimit
123121-2



Disku prerëse diamant i segmentuar për beton
E-02967



Disku prerëse të holla për çeliku inox - sheshte
E-03006



ZHURMA DHE VIBRIMI

Niveli i presionit / fuqisë së zërit: **105 / 116 dB(A)**
Niveli i dridhjes: **3,0 m/s²**

PËRPUTSHMËRIA

Rekomandohet: **BL4080F, BL4050F, BL4040F**
E përputhshme: **BL4040**

PRODUKTE TË NGJASHME



XGT 40 + 40 V max
CE001G
Prerëse betoni me akumulator - i lagësht/i thatë 355 mm



XGT 40 + 40 V max
CE002G
Prerëse betoni me akumulator - i thatë 355 mm



LXT 18 + 18 V
DCE090
Prerëse betoni me akumulator - i lagësht/i thatë 230 mm



MAKITA d.o.o.,
Brncičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si