


**E DISPONUESHME SI**

DB0484Z pa akumulator dhe karikues

**ELEMENTET KRYESORE TË PRODUKTIT**


**Vibrim i ulët**  
Balancuesi i ridizajnuar zvogëlon dridhjen e mjedit në funksionin me ngarkesë në të njëjtin nivel ose më të ulët se ai i modeleve konkurruese.



**Fuqi e lartë**  
Efikasiteti i njëjtë ose më i lartë i punës sesa B04555 në lëminin e drurit.



**E përputhshme me 4 lloje jastëkësh për gjithanshmëri**

- Mbështjellësi katror me kapëse me grep dhe unazë
- Mbështjellësi katror pa kapëse me grep dhe unazë
- Mbështjellës drejtkëndor për lëminin e dyerve me grila, me mbërthyes Hook & loop
- Mbështjellës i zgjatur trekëndor për lëminin e derës me grila, me mbërthyes me grep dhe unazë



**Kontroll elektrik me 2-shpejtësi me buton.** Shpejtësia mund të zgjidhet për t'iu përshtatur materialit të punës dhe aplikimit.


**ZHURMA**

Niveli i presionit të zërit: **78 dB(A)**  
Niveli i vibrimit: **2,5 m/s<sup>2</sup>**


**PËRSHTATSHMËRIA**

Rekomandohet: **BL1860B, BL1850B, BL1830B, BL1820B dhe BL1815N**

**PËRFITIMET E PËRDORUESIT**

- I përshtatshëm për lëminin e sipërfaqeve të sheshta, qosheve, skajeve dhe përpunimit të detajuar të drurit në punimin e mobiljeve, dollapëve dhe projekteve DIY në shtëpi.
- Fuqi e lartë me efikasitet pune të barabartë ose më të mirë se B04555 në lëminin e ashpër të drurit.
- Frenim elektrik për rritje produktiviteti.
- E përputhshme me bazën dhe katër jastëkët e përdorur në modelet aktuale me kablo (jastëk katror me ose pa mbërthyes me grep dhe unazë, jastëk drejtkëndor dhe jastëk trekëndor i zgjatur).
- Kontroll elektrik me dy shpejtësi nëpërmjet butonit, duke lejuar zgjedhjen e shpejtësisë për t'ju përshtatur materialit të punës dhe aplikimit.
- Sistem efikas i mbledhjes së pluhurit përmes jastëkëve për një mjedis pune më të pastër.
- Vetgrumbullim i pluhurit.
- Lidhje direkte me fshesat e pastrimit.
- Qarku i mbrojtjes së baterisë mbron nga mbingarkesa, shkarkimi i tepërt dhe mbinxehja.
- Këmbë e sertë alumini

**SPECIFIKIMET TEKNIKE**

<b>Voltazhi i akumulatorit</b>	18 V LXT
<b>Rrotullime për minutë (OPM)</b>	11.000/ 14.000 min <sup>-1</sup>
<b>Goditje në minutë (SPM)</b>	22.000/ 28.000 min <sup>-1</sup>
<b>Madhësia e jastëkut</b>	112 x 102 mm
<b>Përmasat e letrës abrazive (grep &amp; lak)</b>	114 x 102 mm
<b>Përmasat e letrës abrazive (lloji i kapëses)</b>	140 x 114 mm
<b>Diametri i rrotullimit</b>	1,5 mm
<b>Përmasat (L×W×H)*</b>	171 x 112 x 151 mm
<b>Pesha*</b>	1,8 kg


\* Me bateri BL1860B

**AKSESORËT**

**Plakë trekëndore**  
191Y22-2



**Jastëk me grep dhe lak drejtkëndor**  
191Y23-0



**Mbështjellës me grep dhe lak**  
191Y24-8



**Mbështjellës me kapje**  
191Y25-6



**Qese pluhuri prej letre**  
194746-9



**Kuti pluhuri**  
135246-0



**Pilakë me goditje**  
450066-4


**PRODUKTE TË NGJASHME**


LXT 18 V  
**DB0180**  
Zmeriluesi orbital me akumulator



LXT 18 V  
**DB0380**  
Zmeriluesi drejtkëndor me akumulator



LXT 18 V  
**DB0381**  
Zmeriluesi drejtkëndor me akumulator



LXT 18 V  
**DB0382**  
Zmeriluesi drejtkëndor me akumulator



LXT 18 V  
**DB0480**  
Zmeriluesi drejtkëndor me akumulator