



## E DISPONUESHME SI

DCU601Z ngritje elektrike, pa akumulator dhe karikues

## ELEMENTET KRYESORE TË PRODUKTIT



### Ngritësi elektrik dhe matës i nivelit

Ngritësi është i kufizuar në tokë të sheshtë; prandaj, makina është e pajisur me një matës nivelimi për të kontrolluar nivelimin e saj.



E përputhshme me ngarkesa të madhësive të ndryshme  
Mbrojtëset e përparme, të majta dhe të djathta janë projektuar për t'u ulur lehtësisht nën kornizën e sheshtë duke i ngritur dhe rreshtitur ato, duke lejuar ngarkimin dhe shkarkimin e lehtë ndërsa zvarriten ngarkesat pa i ngritur lart.



### Ngarje e qëndrueshme

Boshiti i rrotës së pasme është projektuar për t'u anuar, duke siguruar kontakt të qëndrueshëm të rrotave të përparme (rrotave lëvizëse) me tokën, duke mundësuar ngarje të besueshme edhe në sipërfaqet e rrugëve me gunga.



### Funksioni i ngritjes elektrike

Ashensori mund të ngrihet elektrikisht në 1.020 mm mbi nivelin e tokës në afërsisht 30 sekonda.

## BENEFITET E PËRDORUESIT

- Karroçë pune me bateri me ngritje elektrike LXT 18+18 V
- Ngritja mund të bëhet elektrikisht deri në 1.020 mm mbi nivelin e tokës në 30 sekonda
- Ngritja elektrike është e kufizuar në tokë të sheshtë, kështu që makina përfshin një matës nivelimi për të kontrolluar shtrirjen e saj
- Një gomë tubi që përdoret për rrotat e përparme dhe të pasme
- Fenerët mund të fiken automatikisht pa funksionuar për 10 minuta
- Lartësia e dorezës pa mjete mund të rregullohet sipas lartësisë së përdoruesit
- Drita e pasme LED e kuqe tregon praninë e karroçës së rrotave në errësirë dhe aktivizohet me fenerët duke shtypur një buton të dritës
- Bip paralajmërues, me një buton bip të vendosur në anën e majtë të panelit të kontrollit të montuar në dorezën e djathtë, mund të lajmërojë njerëzit afër
- E pajisur me frena elektrike dhe elektromagnetike
- Madhësia e platformës së ngarkimit 965 x 645 mm

## SPECIFIKIMET TEKNIKE

Voltazhi i akumulatorit	18 + 18 V LXT
Lloji	Ngritje elektrike
Kapaciteti maksimal i ngarkesës	300 kg (Tokë e sheshtë 0 - 3°) / 180 kg (pjerri 3 - 12°)
Shpejtësi	1,5 / 3,5 / 5,0 km/h (përpara) / 1,0 km/h (mbrapa)
Koha e punës*1,*2	100 min
Dimensionet (L×W×H)	1.400 x 730 x 820 mm
Pesha*1	145 kg

\*1 Me kater akumulator BL1860B | \*2 me ngarkesë 300 kg dhe shpejtësi 5,0 km/h në tokë të sheshtë

## AKSESORET

Gomë e zezë 330\*1  
1911K4-7



Gomë gri 330\*1,\*2  
1911K5-5



Gomë gri 210\*1,\*2  
1911K6-3



\*1 njësi e vetme, vetëm me porosi / \*2 për përdorim të brendshëm

## ZËRI

Niveli i presionit të zërit: **70 dB(A)**  
Niveli i vibrimit: **2,5 m/s<sup>2</sup>**

## PAJTUESHMERIA

Rekomanduar: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B and BL1860B**

## PRODUKTET E NGJASHME



LXT 18 + 18 V  
**DCU602**  
Karroçë me bateri me kovë elektrike



LXT 18 + 18 V  
**DCU603**  
Karroçë me bateri - me kovë manuale



LXT 18 + 18 V  
**DCU604**  
Karroçë me bateri - kovë manuale me kornizë tubore



LXT 18 + 18 V  
**DCU605**  
Karroçë me bateri - kovë e sheshtë