



DTC102

DTC103

E DISPONUESHME SI

DTC102ZK me kuti plastike, pa akumulator dhe karikues | DTC103ZK me kuti plastike, pa akumulator dhe karikues

VEÇANTITË E PRODUKTIT



Thika ndalon në pozicionin e vendosur

Prerja e përfunduar

Funksioni i kundërt automatik

- Funksioni i kthimit automatik kur ka përfunduar një prerje.
- Pas prerjes, motori ndalon dhe tehu kthehet automatikisht në pozicionin e vendosur kur lëshohet çelësi përpara.

Forma e vendosjes së këndit të hapjes
6 etapa (ø10 - 50 mm).
Vëllimi i kthimit të tehut mund të rregullohet për t'iu përshtatur diametrit të kablilit që do të pritet.



Ndriçues LED për punë
Një LED me funksion të zgjeruar ndriçimi.

⚙️ ZHURMA DHE VIBRIMI

Niveli i presionit të zërit: **69,5 dB(A)**,
Niveli i fuqisë së zërit: **78,1 dB(A)**, Niveli i vibrimit: **0,3 m/s²**

⚡ PËRPUTSHMËRIA

Rekomandohet: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B and BL1860B**

AVANTAZHET E PRODUKTIT

- I përshtatshëm për profesionistët në industrinë e ndërtimit elektrik.
- **DTC102:** Projektuar për prerjen e kablove prej alumini (Al) dhe bakri (Cu).
- **DTC103:** Projektuar për prerjen e përcësuesve të përforcuar të aluminit prej çeliku (ACSR).
- E zhvilluar posaçërisht për prerje, duke shfaqur një dizajn të lehtë për manovrim të shkëlqyeshëm.
- Tehu i lëvizshëm kthehet automatikisht në pozicionin e vendosur pas përfundimit të prerjes.
- Këndi i rregullueshëm i kthimit të tehut: Këndi i hapjes së tehut mund të rregullohet për t'iu përshtatur diametrit të kablilit që pritet.
- E pajisur me një dritë pune LED me funksion të zgjeruar ndriçimi

SPECIFIKIMET TEKNIKE

	DTC102	DTC103
Tensioni i akumulatorit	LXT 18 V	
Gjerësia maksimale e hapjes së tehut	65 mm	54 mm
Kapaciteti maksimal i prerjes së kablllove	Vetëm materialet me ngjyra (Al ose Cu) ø 65 mm	ACSR Al: 550 mm ² ST: 70 mm ²
Përmasat (gjatë×gjerë×lar)*	116 x 240 x 401 mm	
Pesha*	3,5 kg	5,5 kg

* Me akumulator BL1860B

AKSESORËT

Rrip shpatullash
127759-5

