

LXT**DTD173****VIDIATOR ME GODITJE ME AKUMULATOR****BL MOTOR XPT****E DISPONUESHME SI**

DTD173Z pa akumulator dhe karikues | DTD173RTJ me akumulator 2x BL1850B, karikues DC18RC dhe kasë Makpac 2

AVANTAZHET E PRODUKTTIT

- I përshatshëm për ndërtim dhe zdrucktari, riparim automobilash, elektrik dhe hidraulik, si dhe entuziastë për BËJE VET.
- Zgjedhja e fuqisë me 4 shpejtësi dhe 4 mënyra ndihmëse për një sërë aplikacionesh.
- Kontrolli i shpejtësisë së ndryshueshme nga këmbëza,
- Dizajn kompakt me një trup të hollë vegle dhe një gjatësi të përgjithshme prej 111 mm.
- Balancimi optimal i veglave arrihet duke lëvizur akumulatorin 12 mm prapa, duke lëvizur kështu qendrën e masës më afër vijës qendrore të dorezës.
- Dy kushineta në formë topthi përdoren për të mbajtur në mënyrë të sigurt kudhëzën, duke reduktuar lëkundjet e vogla.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Tensioni i akumulatorit	LXT 18 V
Shpejtësia pa ngarkesë	0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.600 min ⁻¹
Goditjet për min	0-1.100 / 2.600 / 3.600 / 3.800 min ⁻¹
Bosht gjashtëkëndor	1/4"
Vidë makine standarde	M5-M16 / M4-M8
Vidë me forcë të lartë / Vidë me fije të trasha	M5-M14 / 22-125 mm
Rrotullimi maks. shtrëngues	180 Nm
Përmasat (gjatëxgjerëxlar)	111 x 81 x 234 mm
Pesha*1	1,5 kg

*1 Me akumulator BL1860B

VEÇANTITË E PRODUKTTIT

Unaza LED
Ndrichim i shpërndarë në mënyrë të barabartë falë një drite pune LED në formë unaze me 3 cilësime ndrichimi.



Paneli i aksesueshëm i kontrollit
Ndodhet në anën e pasme të mjetit që lejon përdoruesin të kontrollojë dhe të ndryshojë modalitetin gjatë funksionimit.



Butoni i modalitetit me shpejtësi
Ndodhet në krye të çelësit të këmbëzës për të ndërruar shpejtë ndërmjet 4 niveleve të forcës së goditjes ose ndërmjet mënyrave të aplikimit.



4 modalitete ndihmëse
druri: shtrëngimi i vidave të gjata
bulon: bulonat e lirshëm
T1: Teks vidë në metal të hollë
T2: Teks vidë në metal të trashë

AKSESORËT

Mbrojtësi i akumulatorit për akumulatorët 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah LXT
194649-7

Grep-i gjatë për akumulatorët 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah LXT
346317-0

Grep-i shkurtër për 1,5 / 2,0 Ah Akumulator LXT
346449-3



Tabaka e brendshme për kuti Makpac
837670-0

Kuti Makpac lloji 2
821550-0

**ZHURMA DHE VIBRIMI**

Niveli i presionit të zërit: **100 dB(A)**, Niveli i fuqisë së zërit: **108 dB(A)**, Niveli i vibrimit: **12,9 m/s²**

PËRPUTSHMËRIA

Rekomandohet: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B and BL1860B**

PRODUKTE TË NGJASHME

LXT 18 V
DTD172
Vidiator me goditje me akumulator



XGT 40 V max
TD001G
Vidiator me goditje me akumulator



XGT 40 V max
TD002G
Vidiator me goditje me akumulator

MAKITA d.o.o.,
Brncičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

www.ks.makita-see.com

Makita Group ruan të drejtën për të bërë ndryshime në këtë broshurë dhe të drejtën e informacionit në të gjitha format dhe metodat në lidhje me këtë broshurë. Fotografitë mund të ndryshojnë nga produktet reale.