




E DISPONUESHME SI

DUA200Z pa akumulator dhe karikues

VEÇANTITË E PRODUKTIT



Rregullimi i këndit të kokës

Këndi i kokës së mjetit mund të rregullohet në 9 faza, duke filluar nga 60° lart në 60° poshtë. Rregullimi i këndit mund të kyçet ose zhblokohet me një prekje të vetme



Poli i tubave të segmentuar

Shtylla përbëhet nga tuba të segmentuar, duke lejuar që gjatësia totale e mjetit të rregullohet në 1,6 m ose 2,5 m.



Grep për degë

Një grip i projektuar për tërheqjen dhe lëshimin e degëve që janë kapur.



Dizajni i hollë i kokës

Forma e hollë e kokës së veglës, 74 mm në gjerësi, lejon futjen e lehtë midis degëve.

AVANTAZHET E PRODUKTIT

- I përshtatshëm për kopshtarët dhe druprerësit.
- Performancë e fuqishme për krasitjen e lehtë të degëve të larta.
- Balancë e shkëlqyer e veglave dhe efikasitet i lartë i punës për shkak të motorit pa furça dhe kokës së lehtë të veglës.
- Rregullimi i këndit të kokës në 9 faza midis 60° lart dhe 60° poshtë me një mekanizëm kyçje/zhbllokimi me një prekje.
- Dizajni i hollë i kokës së veglës për futje të lehtë midis degëve.
- Shtylla e segmentuar që lejon rregullimin e gjatësisë totale në 1,6 m ose 2,5 m, e fiksuar pa mjete.
- Rregullimi i zinxhirit pa mjete me rregullim automatik të tensionit duke liruar dhe rishtrënguar levën.
- Grep i degëve për tërheqjen dhe hedhjen e degëve të prera.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Tensioni i akumulatorit	LXT 18 V
Gjatësia e shiritit	200 mm
Fuqia e daljes	0,26 kW
Hapi i zinxhirit	0,325"
Gjerësia e kanalit	1,1 mm
Shpejtësia e zinxhirit	6,7 m/s
Kapaciteti i depozitës së vajit	55 mL
Rregullimi i këndit të tehut	60° lartë / 60° poshtë (9 etapa)
Përmasat (gjatë×gjerë×lar)¹	1.620 / 2,520 x 85 x 134 mm
Pesha²	3,5 kg

¹ pa shirit udhëzues | ² me akumulator BL1860B

AKSESORËT

Shirit udhëzues - 200 mm
1914S3-3Zinxhir i sharrës
(38 / 1,1 mm / ,325" LP / MC)
1914S1-7Rrip
122D94-0Komplet për mprehje
zinxhiri* (ø 4 mm)
D-72154Vaj zinxhiri biotop - 1l
1910U0-9Vaj zinxhiri mineral - 1l
195093-1

ZHURMA DHE VIBRIMI

Niveli i presionit të zërit: **79 dB(A)**, Niveli i fuqisë së zërit **87 dB(A)**, Niveli i vibrimit: **2,5 m/s²**



PËRPUTSHMËRIA

Rekomandohet: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B and PDC01**

PRODUKTE TË NGJASHME



XGT 40 V max
UA0036
Sharrë teleskopike
me akumulator



XGT 40 V max
UA0046
Sharrë teleskopike
me akumulator



LXT 18 + 18 V
DUA301
Sharrë teleskopike
me akumulator



EY403MP
Shtojcë e sharrës me
zinxhir për njësi me
shumë funksione