



AVANTAZHET E PRODUKTIT

- I përshtatshëm për operacionet e bluarjes së metaleve.
- Mbërthimi anësor mund të ngjitet më afër qendrës së rrotullimit të rrotës për manovrim të përmirësuar në funksionimin e bluarjes.
- Më shumë peshë e lehtë dhe kompakte në krahasim me paraardhësin e tij.
- Zvogëlimi i gërryerjes së bërthamës: gërryerja e bërthamës së statorit zvogëlohet duke shtuar një proces të thithjes së ujit në kutinë e motorit najloni pas derdhjes për të zvogëluar ndryshimet dimensionale të trupit në kushte të lagështa.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Hyrja e vazhdueshme e vlerësimit	2.200 W
Shpejtësia pa ngarkesë	6.600 min ⁻¹
Rrota Ø	230 mm
Vrimë Ø	22,23 mm
Montimi i mbulesës së rrotave	3 kanale
Kapëse e tipit të lidhjes së	kapakut të rrotës
Përmasat (gjatëxgjërxtlar)	438 x 250 x 144 mm
Pesha	7,4 kg

VEÇANTITË E PRODUKTIT



Tre pozicione dorezash
Pika të shumta ngjitëse për dorezën për pozicione të ndryshme të dorezës ose përdorimi opsional i një doreze me unazë.



Ndërprerës i tipit të këmbëzës së madhe
Lehtësisht e përdorshme edhe me doreza.

AKSESORËT

Mbulesa e rrotave për diskun prerëse
122913-6



D dorezë
199176-9



Disku prerëse për metal
A-85335



Mbulesa e rrotave për diskun zmeriluese
122891-0



Doreza kundër vibrimit
162264-5



ZHURMA DHE VIBRIMI

Niveli i presionit / fuqisë së zërit: **93 / 101 dB(A)**
Niveli i dridhjes: **7,0 m/s²**

PRODUKTE TË NGJASHME



2.200 W
GA9020
Elektrogur këndor



2.200 W
GA9020RF
Elektrogur këndor



MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

www.ks.makita-see.com