



E DISPONUESHME SI

HM004GZ01 pa bateri dhe karikues

BENEFITET E PËRDORUESIT


- I përshtatshëm për ndërtime të rënda, riparim rrugësh dhe shkatërrim.
- Tensioni i lartë maksimal 80 V dhe një motor BL ofrojnë fuqi të krahasueshme me modelet me kablo, duke rritur efikasitetin në vend.
- Përmirëson efikasitetin duke eliminuar nevojën për një gjenerator dhe duke shmangur problemet e rënies së tensionit.
- Strehimi kundër dridhjeve dhe sistemi i kundërpeshës reduktojnë dridhjet dhe japin energji me ndikim 72,8 J, duke rritur efikasitetin dhe duke reduktuar lodhjen e përdoruesit.
- Llamba treguese e mirëmbajtjes paralajmëron përdoruesit kur nevojitet grasatim ose zëvendësimi i pjesëve.
- LED-et e dyfishta me funksione parashkëlqimi dhe pas-shkëlqimi sigurojnë shikueshmëri të shkëlqyer për punë të saktë.
- Dizajni i baterisë nën dorezë lejon dukshmëri të lehtë të majës së pjesës për gdhendje të saktë.
- Funkzioni i treguesit të mbushjes së baterisë siguron funksionim të pandërprerë.
- Përmban gjithashtu AWS (sistemi wireless me nisje automatike), shpejtësi konstante, fillim të butë dhe funksion kundër rinisjes

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Voltazhi i akumulatorit	40 + 40 V max XGT
Lloji i kapjes	Hex 28,6 mm
Goditje për minutë	870 min ⁻¹
Energjia në impakt	72,8 J
Dimensionet (L×W×H)	882 x 227 x 540 mm
Pesha*	32,1 kg

* Me dy bateri BL4080F

ELEMENTET KRYESORE TË PRODUKTIT



Susta të absorbimit të dridhjeve


Strehimi për absorbimin e dridhjeve
Strehimi për absorbimin e dridhjeve ofron një bashkim optimal të fuqisë së lartë dhe dridhjeve të ulëta.



Funksioni paralajmëruës i mirëmbajtjes
Një llambë treguese jep një paralajmërim kur kërkohet mirëmbajtje, si p.sh. grasatimi, zëvendësimi i pjesëve, etj.



Dritë pune LED
Drita LED çift me funksione të parandritjes dhe të pasndritjes



Reduktimi i dridhjeve për operacionet e copëtimit
Mekanizmi i kundërpeshës minimizon në mënyrë efektive dridhjet gjatë operacioneve të copëtimit.

■ Kundërpeshë
■ Piston

AKSESORËT

Karrocë transporti
JM00000674



Njësi wireless
198900-7



Punto matrapiku me vetë-mprehje - 400 mm
B-10372



ZHURMA

Niveli i presionit të zërit: 108 dB(A)
Niveli i vibrimit: 6,5 m/s²

PËRSHTATSHMËRIA

Rekomanduar: BL4080F, BL4050F, BL4040F dhe BL4040
Përshtatshme: BL4025, BL4020F

PRODUKTE TË NGJASHME



XGT 40 + 40 V max
HM002G
Matrapik për thyerje me akumulator - SDS-MAX



XGT 40 V max
HM001G
Matrapik për thyerje me akumulator - SDS-MAX