


**E DISPONUESHME SI**

JV002GZ pa akumulator dhe karikues | JV002GD201 me akumulator 2 x BL4025, karikues DC40RA dhe kuti Makpac 3

**ELEMENTET KRYESORE TË PRODUKTIT**


**3 Cilësimet orbitale + prerje e drejtë**  
Veprimi optimal i prerjes mund të zgjidhet thjesht duke rrotulluar levën e ndryshimit.



**Kapëse teh pa nevojë për vegël**  
me një mbajtës teh që lejon ndryshimin e tehut me një dorë



**Kontroll i ndryshueshëm i shpejtësisë me anë të numrit**

Numri	Pjesa ku punohet
4 - 6	Dru
3 - 6	Çelik i butë
3 - 4	Inoks
3 - 6	Alumin
1 - 4	Plastike



**Gama e pjerrësisë**  
Sharra është e pajisur me aftësinë për të kryer prerje me pjerrësi (0-45°).

**ZËRI**

Niveli i fuqisë së zërit: **96 dB(A)** Niveli i presionit të zërit: **88 dB(A)**  
Niveli i vibrimit: **dërrasat prerëse/llamarina: 6,1 / 4,2 m/s<sup>2</sup>**

**PËRSHTATSHMËRIA**

Rekomanduar: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F**

**PËRFITIMET E PËRDORUESIT**

- Shumë efektiv për prerje të qetë të materialeve të trasha që e bëjnë mjetin të ngarkuar shumë
- Me funksion të reduktimit të lehtë
- Më pak lëkundje: stabilitet i përmirësuar gjatë prerjes për shkak të një pllake bazë më të gjerë
- Kontrolli i ndryshueshëm i shpejtësisë nga këmbëza lejon përafrimin më të saktë të tehut me vijën e lapsit
- 3 Cilësimet orbitale + prerje e drejtë
- Kapëse teh pa vegël (me një mbajtës teh që lejon zëvendësimin e tehut me një dorë)
- Kontroll i ndryshueshëm i shpejtësisë me anë të numrit
- Start i butë lejon uljen e saktë të tehut në sipërfaqen e pjesës së punës
- Gryka e pluhurit mund të ngjitet për t'u lidhur me fshesën Makita
- Frena elektrik për rritjen e produktivitetit
- Qarku mbrojtës i motorit/bateri mbron nga mbingarkesa, shkarkimi i tepërt dhe mbinxehja

**SPECIFIKIMET TEKNIKE**

<b>Voltazhi i akumulatorit</b>	40 V max XGT
<b>Goditje në minutë</b>	0 - 3.500 min <sup>-1</sup>
<b>Kapaciteti i prerjes - dru</b>	135 mm
<b>Alumin</b>	20 mm
<b>Çelik i butë</b>	10 mm
<b>Gama e pjerrësisë</b>	0 - 45°
<b>Lloji i boshtit</b>	8 lloji
<b>Funksioni orbital</b>	3 orbitale/ prerje e drejtë
<b>Dimensionet (L×W×H)</b>	272 x 84 x 208 mm*1
<b>Pesha*</b>	2,7 kg*2

\*Me akumulator BL4025/me akumulator BL4020

**AKSESORËT**

**Udhëzuesi**  
193516-3

**Adaptori i udhëzuesit**  
197252-3

**Adaptori i udhëzuesit**  
193517-1



**Mbuluesja**  
413J99-0

**Grykë pluhuri**  
122C71-6

**Mbrojtje nga ndarja e drurit**  
415524-7



**Tabaku i brendshëm**  
8359Y2-4


**PRODUKTET E NGJASHME**


40 V max XGT  
**JV001**  
Sharra me maja vertikale me akumulator



LXT 18 V  
**DJV181**  
Sharra me maja vertikale me akumulator



LXT 18 V  
**DJV182**  
Sharra me maja vertikale me akumulator