



AVANTAZHET E PRODUKTIT

- Projektuar për të pastruar lehtësisht borën e akumuluar në shtigje, hyrje, trotuare, rrugë me makinë ...
- *Sipërfaqe pune 48 m² me UX01G në modalitet të lartë, akumulator BL4040, densitet bore 150 g/l dhe 150 mm borë.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Nuk ka shpejtësi ngarkese (me UX01G, DUX60)	1.080 / 1.560 / 1.860 min ⁻¹
Nuk ka shpejtësi ngarkese (me DUX18)	1.290 / 1.860 min ⁻¹
Gjerësia e pastrimit të borës	300 mm
Lartësia maksimale e pastrimit të borës	300* ¹ / 150* ² mm
Rregullimi i drejtimit të hedhjes së borës	
Përmasat (gjatëxgjerëxlar)	835 x 384 x 333 mm
Pesha	5,0 kg

*1 Lartësia e barabartë me lartësinë e grilave për pastrimin e borës pluhur dhe lehtësisht të palosshme
*2 Lartësia e barabartë me lartësinë e lopatës për borën që nuk paloset lehtë

VEÇANTITË E PRODUKTIT



Distanca maksimale e hedhjes
12 m* me UX01G në modalitetin e lartë, dendësia e borës 150 g/l dhe 150 mm borë.
* Distanca ndryshon në varësi të kushteve të borës, shpejtësisë së punës ...



Drejtimi i rregullueshëm i borës
Drejtimi i hedhjes së borës mund të ndryshohet (deri në 30° majtas ose djathtas) duke përdorur një levë për të rregulluar këndin e grilave.

⚙️ ZHURMA DHE VIBRIMI

UX01G Niveli i presionit të zërit: **81 dB(A)**, Niveli i fuqisë së zërit: **91 dB(A)**, Niveli i dridhjeve (doreza e përparme / e pasme): **1,5 / 2,2 m/s²**

DUX60 Niveli i presionit të zërit: **77 dB(A)**, Niveli i fuqisë së zërit: **91 dB(A)**, Niveli i dridhjeve (doreza e përparme / e pasme): **1,8 / 1,8 m/s²**

DUX18 Niveli i presionit të zërit: **78 dB(A)**, Niveli i fuqisë së zërit: **90 dB(A)**, Niveli i dridhjeve (doreza e përparme / e pasme): **2,1 / 2,0 m/s²**

⚡ PËRPUTSHMËRIA

Rekomandohet: **BL4080F, BL4050F, BL4040F, BL4040, PDC1200 dhe PDC1500**
E përputhshme: **BL4025, BL4020, PDC01**

Rekomandohet: **BL1840B, BL1850B, BL1860B, PDC01, PDC1200 dhe PDC1500**
E përputhshme: **BL1815N, BL1820B, BL1830B,**

Rekomandohet: **BL1840B, BL1850B, BL1860B dhe PDC01**
E përputhshme: **BL1815N, BL1820B, BL1830B,**

PRODUKTE TË NGJASHME



XGT 40 V max
UX01G
Njësia me akumulator me shumë funksione



LXT 18 + 18 V
DUX60
Njësia me akumulator me shumë funksione



LXT 18 V
DUX18
Njësia me akumulator me shumë funksione



MAKITA d.o.o.,
Brncičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

www.ks.makita-see.com