


DISPONUESHME SI

TM001GZ pa akumulator dhe karikues | TM001GZ03 pa akumulator dhe karikues dhe me kasë Makpac 3 | TM001GD201 me akumulator 2x BL4025, karikues DC40RA dhe kuti Makpac 3

VEÇANTITË E PRODUKTIT


Teknologji kundër dridhjeve
Struktura e dyfishtë e strehës me seksione të ndara dridhjes dhe kapëse, jastëkë dhe amortizues rezultojnë në dridhje të ulëta me nivel dridhjeje 2,5 m/s² ose më pak.



Kapëse shtesë pa vegla
Sistemi i bllokimit të stilit të levës lejon instalimin dhe zëvendësimin e shpejtë të aksesoreve.



12 cilësime këndi
Aksesorët mund të vendosen në çdo rritje prej 30° nga 0-360°.



Ndriçues LED për punë
Një LED me funksion të zgjeruar ndriçimi.


ZHURMA DHE VIBRIMI

Niveli i presionit të zërit: **79 dB(A)**
Niveli i dridhjes: **2,5 m/s²**


PËRPUTSHMËRIA

Rekomandohet: **BL4040F, BL4040, BL4025, BL4020**
E përputhshme: **BL4080F, BL4050F**

AVANTAZHET E PRODUKTIT

- I përshtatshëm për teknikë automobilash, elektrikistë, hidraulikë, zdrukthëtarë dhe ndërtues
- E përputhshme me aksesorët STARLOCK, STARLOCK PLUS dhe STARLOCK MAX.
- Prerje me shpejtësi të lartë të materialeve të ndryshme me dridhje të ulët.
- Një kënd i gjerë lëkundjeje i kombinuar me lëvizje luhatëse me shpejtësi të lartë rezultojnë në shpejtësi të shkëlqyer të punës.
- Vendosija me 12 kënde nga 0 - 360° në rritje prej 30°.
- Dizajni më i hollë i kapjes është arritur duke e vendosur motorin vertikalisht në anën e përparme për një kapje të sigurt dhe të rehatshme.
- Nisje e butë për ndezje pa probleme

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Tensioni i akumulatorit	XGT 40 V max
Bosht	STARLOCK MAX
Lëkundjet në minutë	10.000-20.000 min ⁻¹
Këndi i lëkundjeve	3,6°
Përmasat (gjatëxgjerëxlar)*	326 x 91,5 x 123 mm
Pesha*	2,1 kg


* Me akumulator BL4020

AKSESORËT

Tabaka e brendshme për kuti Makpac
836313-1



Shtresë lëmuese
B-65115



Kuti Makpac lloji 3
821551-8



Shtojcë për nxjerrjen e pluhurit
191R02-6


PRODUKTE TË NGJASHME


LXT 18 V
DTM52
Vegël multifunktionale me akumulator