



E disponueshme si

UB003CZ pa bateri, paketë portative me energji dhe karikues

VEÇANTITË E PRODUKTIT



Mund të bashkohen rripa
Makineria mund të varet duke e lidhur brezin me rripat e PDC1500, prandaj, barra në dorën e përdoruesit mund të reduktohet.



Kokë me reduktimin e forcës së reagimit
Zmbrapsja e animit të makinerisë zvogëlohet me dorezën si pikëmbështetje pasi forca e reagimit drejtohet drejt dorezës kur anoi majën e kokës poshtë, prandaj, barra në krahun e përdoruesit zvogëlohet.



Vrima në pjesën e poshtme të folesë për varjen e makinerisë në një grep të montuar në mur për ruajtje.



Butoni i modalitetit me 3 shpejtësi



Niveli i fuqisë së zhurmës: **92,4 dB(A)**
Niveli i trysnisë së zhurmës: **82,2 dB(A)**
Niveli i dridhjes: **2,5 m/s² ose më pak**

PËRFITIMET E PËRDORUESIT

- I përshtatshëm për kompanitë e shërbimeve, kopshtarë, glamping, kamping, hotele
- Mund të bashkohen rripat e paketës së energjisë portative
- E përputhshme me XPT / IPX4
- Deri në 60 minuta kohë pune duke përdorur PDC1500 me modalitetin e shpejtësisë maksimale ose shpejtësinë maksimale me levën e kontrollit të lëvizjes
- Koka e gjatë teleskopike me 3 faza me diapazon rregullimi prej 100 mm

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Voltazhi i akumulatorit	36 (40 V max)
Shpejtësia pa ngarkesë	4000 - 10 600 / 17 700 / 22 100 min. ⁻¹
Forca maksimale e fryrjes	24 N
Vëllimi maksimal i ajrit	17,6 m ³ /min
Shpejtësia maksimale e ajrit	86,0 m/s
Përmasat (Gja×Gje×Lar)	1013 x 178 x 298 mm
Pesha (EPTA)	2,8 kg

AKSESORËT

Tubi i adaptorit
191L96-5*



Rrip për bashkimin e ventilatorit në paketën e energjisë portative PDC
191J48-4*



Koka e rrumbullakët
197888-8**



Koka e sheshtë
197889-6**



Koka për ulluqe
191B03-8**



*Jepet/ ** Duke përdorur përshtatësin 1910M7-9



MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

ks.makita-see.com