


E DISPONUESHME SI
UN001GZ pa akumulator dhe karikues

VEÇANTITË E PRODUKTIT

Projektuar për të qenë i lehtë dhe i aftë për të prerë degë të trasha

Për shkak të një fuqie të shtuar të marrë nga akumulatori li-ijonike 40Vmax XGT dhe tehet e trasha prerëse është e aftë të presë degë të trasha. Komoditeti më i lartë i operatorit është arritur duke ulur në mënyrë drastike peshën e mjetit në krahasim me modelet konkurruese të motorëve.


Lubrifikimi është i mundur me një pistoletë yndyre.

Efikasiteti i mirëmbajtjes është përmirësuar duke shtuar një thithëse yndyre dhe duke lejuar që vaji të furnizohet me një pistoletë yndyre pa hequr bulonën në portën e furnizimit me vaj. Përdoruesit që nuk zotërojnë një pistoletë yndyre mund të heqin bulonën dhe të furnizojnë yndyrën me një tub yndyre si me modelet tona aktuale.


Kunja e rregullimit të këndit
Qëndrueshmëri e përmirësuar e seksionit të rregullimit të këndit

• Dy larëse bronzi janë instaluar në të dyja anët dhe rondolet prej tunxhi rrëshqasin kundër njëra-tjetrës për të parandaluar konsumimin e trupit të vegjël, duke reduktuar reagimin.
• Një mëngë çeliku i shtohet vrimës në rastin e trupit të mjetit ku futet kunja e rregullimit të këndit për të parandaluar konsumimin e vrimës.


Tehe me tri faseta të gdhendur nën kënd.

Lloji i prerjes së përafërt me dy anë.

AVANTAZHET E PRODUKTIT

- I përshtatshëm për kopshtarët dhe druprerësit.
- I aftë për të prerë degë të trasha me fuqi të lartë, të krahasueshme me modelet e motorëve.
- Më e lehta në klasën e saj, duke ofruar përdorshmëri të shkëlqyer.
- Pajisur me një thithkë yndyre për mirëmbajtje të lehtë.
- Komoditeti më i lartë i operatorit është arritur duke ulur në mënyrë drastike peshën e mjetit në krahasim me modelet konkurruese të motorëve.
- Tehe me tri faseta të gdhendur nën kënd.
- Qëndrueshmëri e përmirësuar e seksionit të rregullimit të këndit
- Lubrifikimi është i mundur me një pistoletë yndyre.
- Sistemi i rrotullimit të kundërt çliron tehet kur bllokohet nga degë të trasha.
- Dizajn me 3 shpejtësi për kontroll optimal të shpejtësisë
- Kokë prerëse mbrojtëse e rregullueshme me kënd; 45° anim deri në 70° anim poshtë nga pozicioni horizontal.
- Mund të paloset në pozicionin 180° për transport dhe ruajtje të lehtë.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Tensioni i akumulatorit	XGT 40 V max
Shpejtësia pa ngarkesë	1.000/1.500/2.000 min ⁻¹
Goditjet prerëse në minutë	2.000/3.000/4.000 min ⁻¹
Gjatësia e tehet	600 mm
Diametri maksimal i prerjes	20 mm
Përmasat (gjatëxgjerëxlart)	2.268 x 100 x 148 mm
Pesha*	4,7 kg

* Me akumulator BL4020
AKSESORËT
Teh prerës gardhi me shtyllë
1914E7-7

Kutia e mbledhjes së pluhurave/ashklave
1910T2-8

Mbrojtës për thika prerëse
458414-1

Lubrifikues
199450-5

Ripi i krahut
122D94-0

ZHURMA DHE VIBRIMI

 Niveli i presionit / fuqisë së zërit: **82 / 93 dB(A)**
 Niveli i dridhjes: **4,9 m/s²**
PËRPUTSHMËRIA

 Rekomandohet: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, BL4050F, BL4080F, PDC01, PDC1200 and PDC1500**
PRODUKTE TË NGJASHME

LXT 18 V DUN500
Prerëse ligustrash me akumulator

LXT 18 V DUN461
Prerëse ligustrash me akumulator

XGT 40 V max UX01G
Njësia me akumulator me shumë funksione

196257-0
Shtojcë për njësi me shumë funksione