



VC011G/VC012G

ASPIRATOR SHPINE ME VAKUM ME AKUMULATOR

BL HEPA  
MOTOR filterVC012G  
për mbledhjen e pluhuritVC011G  
për pastrim**E disponueshme si**

VC011GZ pa bateri dhe karikue | VC012GZ01 me njësinë AWS, pa bateri dhe karikue

**PËRFITIMET E PËRDORUESIT**

- **VC011G:** I përshtatshëm për pastrimin e dhomave me ambiente të brendshme fikse, si aeroplanë, aeroporte, autobusë, shërbime pastrimi, teatro dhe kinema
- **VC012G:** I përshtatshëm për nxjerrjen e pluhurit me vegla, të tilla si për shpimin e vrimave në lartësi ose smerilimin e suvasë
- I furnizuar nga akumulatori 40 V max XGT Li-Ion (dy paralelisht ose një)
- Mekanizmi i pastrimit automatik të filtrit
- Aspiratori mund të memorizojë modalitetin e mëparshëm të fuqisë së thithjes dhe të rifillojë fshirjen në të njëjtin modalitet si herën e fundit kur e fiku përdoruesi
- Fuqi e rritur e thithjes
- Nivel i ulët i zhurmës
- Kapaciteti i mbetur i akumulatorit mund të kontrollohet nga ekrani
- Me drita LED për punë
- Rregullimi i fuqisë së thithjes: 4 modalitete
- Ofron deri në 260 minuta kohë funksionimi duke përdorur dy akumulatorë BL4050F me Modalitetin 1
- Filtri HEPA përdoret si filtri kryesor për të kapur në mënyrë efektive grimcat shumë të imëta
- Kapaciteti shumë i madh i qeseve të pluhurave 6 L mundëson punën e vazhdueshme të pastrimit

**SPECIFIKIMET TEKNIKE**

	VC012G	VC011G
Voltazhi i akumulatorit	40 V max XGT	
Thithja maksimale e mbyllur	20 kPa	
Prurjes maksimale së ajrit	2,1 m <sup>3</sup> /min	2,4 m <sup>3</sup> /min
Kapaciteti i qeses së pluhurave: pëlhurë/letër	5,5 / 6,0 l	
Sistem AWS	✓ AWS	-
Përmasat (Gja×Gje×Lar)	338 x 185 x 562 mm	
Pesha (EPTA)	6,4 kg *	

\* Me akumulator BL4080F

**VEÇANTITË E PRODUKTIT****Mekanizmi i pastrimit automatik të filtrit**

Pllaka me susta të vendosura poshtë çantës së pluhurit tundet për shkak të dridhjeve nga ecja për të hequr pluhurin nga çanta, duke reduktuar bllokimin e filtrit për të ruajtur fuqinë e thithjes.

**Mekanizëm kundër harresës për instalimin e qeseve të pluhurit**

Kur qesja e pluhurit nuk është instaluar në makineri, kapaku i përparmë nuk do të mbyllet plotësisht për të minimizuar hyrjen e pluhurit.



Jastëkë më të trashë të rripave të shpatullave dhe belit për ulje të ngarkesës në trupin e përdoruesit.



Pozicioni i rripit të kraharorit është i rregullueshëm vertikalisht për t'iu përshtatur trupit të përdoruesit.



Niveli i fuqisë së zhurmës: **68 dB(A)**  
Niveli i trysnisë së zhurmës: **70 dB(A)**  
Niveli i dridhjes: **2,5 m/s<sup>2</sup>**

**KOMPATIBILITETI**

Rekomandohet: **BL4020/ BL4025/ BL4040/ BL4040F/ BL4050F/ BL4080F**

**AKSESORËT****VC011G**

<b>Sub i përkulur me bllokim të tubit</b> 140G26-3	<b>Tub elastik - Ø32 mm/1 m</b> 199453-9	<b>Tub teleskopik alumini me bllokim tubi</b> 140G19-0	<b>Koka e dyshemesë</b> 191G86-8
<b>Koka e cepave</b> 198919-6	<b>Shiriti i tubit elastik</b> 166116-2	<b>Qesja e pluhurave prej letre</b> 191C26-2	<b>Qesja e pluhurave prej tekstili</b> 191C30-1

**VC012G**

<b>Kompleti i tubit elastik</b> 152992-0	<b>Mansheta e përparme</b> 417765-1	<b>Mansheta e përparme</b> 424379-9	<b>Njësi AWS</b> 198900-7
<b>Shiriti i tubit elastik</b> 166116-2	<b>Qesja e pluhurave prej letre</b> 191C26-2	<b>Kompleti i qeses së pluhurave</b> 191Y84-0	



**MAKITA d.o.o.**,  
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija  
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

**ks.makita-see.com**