



E DISPONUESHME SI

VS001GZ pa bateri dhe karikues

BENEFITET E PËRDORUESIT

- E përshtatshme për pastrimin e oborreve, rrugëve, trotuareve dhe mbeturinave të lehta në ambiente banimi, komerciale dhe publike.
- Performanca e lartë e pastrimit arrihet nëpërmjet dy furçave kryesore (të tipit rrotullues elektrik) të afta për të pastruar një shumëllojshmëri të madhe të madhësive të mbetjeve, si pluhur çimentoje, copa druri, mbetje letre, shishe plastike etj.
- Transportueshmëri e shkëlqyer për shkak të një dizajni dukshëm të lehtë.
- Seksioni i shkëlqyeshëm i funksionimit me çelsat e kontrollit dhe treguesit e vendosur në panelin e kontrollit të dorezës.
- Shpejtësia e rrotullimit të furçës së ndërrueshme si për furçën kryesore ashtu edhe për furçën anësore.
- Funkzioni i mbledhjes së pluhurit redukton pluhurin në ajër që kapet nga furçat.
- Mekanizmi elektrik i pastrimit të filtrit dridhet për të hequr pluhurin që ngjitet në filtër, duke reduktuar bllokimin.
- Aftësi e shkëlqyer magazinimi me një dorezë të palosshme, duke e lejuar makinën të qëndrojë drejt për ruajtje kompakte.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Voltazhi i akumulatorit	40 V max XGT
Gjerësia e pastrimit (furca kryesore/furca anësore)	480 mm/650 mm
Kapaciteti i depozitës së pluhurit	24 l
Shpejtësia pa ngarkesë (modaliteti standart/i qetë)	furca kryesore 500/350 min ⁻¹ furca anësore 160/115 min ⁻¹
Koha e vazhdueshme e punës (modaliteti standart/i qetë)*	200/480 min
(modaliteti standart/i qetë) (L×W×H)	830 x 677 x 1.146 mm
Pesha*	33,1 kg

* Me dy bateri BL4080F

ELEMENTET KRYESORE TË PRODUKTIT



Kapaciteti i shkëlqyer magazinimi

Doreza mund të paloset për të qëndruar në këmbë makinën për magazinim kompakt në përmasa (L×W×H) 830 x 677 x 467 mm.



Seksioni i shkëlqyer i operimit
Çelësat e kontrollit dhe treguesit janë të vendosur në panelin e kontrollit të dorezës.



Furça kryesore e rregullimit të lartësisë

Diapazoni i rregullimit: rreth 20mm.



Forma e rregullimit të lartësisë së furçës anësore

Diapazoni i rregullimit: rreth 15mm.

AKSESORËT

Montim për paketat portative të energjisë dhe Makpac 1913F5-2



Depozita e gjetheve - 471 1913F7-8



ZHURMA

Niveli i presionit të zërit: **70 dB(A)**
Niveli i vibrimit: **2,5 m/s²**

PËRSHTATSHMËRIA

Rekomanduar: **BL4080F, BL4050F, BL4040F, BL4040, BL4025, BL4020** dhe **PDC1500, PDC1200** ose **PDC01**

PRODUKTE TË NGJASHME



XGT 40 V max
UB001G
Fryrësi me akumulator - 17 N



36 V PDC connect
UB001C
Fryrësi me akumulator - 20 N



36 V PDC connect
UB003C
Fryrësi me akumulator - 24 N



MAKITA d.o.o.,
Brncičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

www.ks.makita-see.com