

**CW004G**

FRIGORIFER DHE KUTI PËR NGROHJE ME AKU.



E DISPONUESHME SI

CW004GZ pa akumulator dhe karikues

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT



Cilësimet e temperaturës dhe modaliteti me dy ndarje
Ofron 17 mundësi rregullimi të temperaturës nga -18°C në 60°C dhe një ndarëse për dy ndarje me kontroll të pavarur, e cila e mundëson ruajtjen e njëkohshme të nxehtësisë dhe të të ftohtit me ndryshim temperature deri në 30°C.



Kapaku i sipërm
Kapaku praktik hapet nga të dyja anët dhe mund të hiqet plotësisht për vendosje të lehtë të gjërave dhe për pastrim të lehtë. I dizajnuar për qasje të shpejtë dhe higjienë të përmirësuar në kushte të vështira.



Dorezë për tërheqjeje
Doreza e fortë për tërheqjeje bllokohet në 110° për ta bërë të sigurt manovrimin. Në kombinim me rrota të mëdha, është e mundur të transportohet pa probleme nëpër kantierin e ndërtimit ose në natyrë.



Grepa anësore praktikë
Doreza anësore përfshin grepa për varjen e qeseve plastike ose qese shtëllur, gjë që e thjeshton mbledhjen e mbeturinave ose ruajtjen e aksesorëve gjatë përdorimit në kantierin e ndërtimit ose në natyrë.

PËRFITIME PËR PËRDORUESIT

- I përputhshëm me katër burime energjie për fleksibilitet maksimal: Akumulator XGT max 40V, akumulator LXT 18V, 12/24V DC (prizë makine) dhe AC (nëpërmjet adaptorit). Kur lidhen disa burime, furnizimi me energji kryhet në rendin e mëposhtëm: Priza AC/makine, pastaj XGT dhe në fund LXT
- Modaliteti me dy ndarje me ndarjen shtesë ju lejon të vendosni dy temperatura të ndryshme. Mund ta përdorni secilën ndarje në mënyrë të pavarur, pavarësisht nga tjetra
- Diferenca maksimale e rregullueshme e temperaturës midis dy ndarjeve është 30°C, gjë që mundëson ftohje dhe ngrohje të njëkohshme
- Kapaku i sipërm mund të hapet nga të dyja anët dhe mund të hiqet plotësisht për vendosje më të lehtë të gjërave dhe për pastrim më të lehtë
- Pjesa e brendshme e kutisë mund të lahet me ujë (forca e rrjedhjes në nivelin e fundit), gjë që e thjeshton mirëmbajtjen
- Shtresa e brendshme, shporta e brendshme, valvula për kullim dhe hapësja për shishe për përdorim të përditshëm praktik
- Rinisja automatike e ndez përfundon përsëri kur rikthehet rryma AC pas ndërprerjes së saj

SPECIFIKIME TEKNIKE

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT / 18 V LXT
Kapaciteti	29 l (majtas 9 l, djathtas 18 l)
Cilësimet e temperaturës	-18, -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60
Portë dalëse DC	USB tipi A (DC5V-2.4A)
Hapëse për shishe	✓
Dimensionet (GxGjxL)	676 x 345 x 471 mm
Pesha*	20,9 kg

* Me 2x akumulator BL4080F

AKSESORË

Adaptor AC
CE00000129Kablo për prizë makine
CE00000007Mbulesë
CE00000004Rrip supi
A-71093

⚡ PËRPUTHSHMËRI ME 40 V MAX XGT

Rekomandohet: BL4020, BL4025, BL4040/F, BL4050F dhe BL4080F/H

⚡ PËRPUTHSHMËRI ME 18 V LXT

Rekomandohet: BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B dhe BL1890

PRODUKTE TË NDËRLIDHURA



40 V max XGT
/ 18 V LXT
CW001G
Frigorifer dhe
kuti për ngrohje
me akumulator



40 V max XGT
/ 18 V LXT
CW003G
Frigorifer dhe
kuti për ngrohje
me akumulator



www.makita-see.com

Grupi Makita e rezervon të drejtën të bëjë ndryshime në këtë fletëpalosje, në të gjitha format dhe metodat që lidhen me këtë fletëpalosje. Imazhet mund të ndryshojnë nga produktet aktuale.