



DF003G/HP003G

TRAPAN-VIDIATOR ME AKU. / TRAPAN ME ÇEKIÇ ME AKU.

BL MOTOR AFT XPT



DF003G

HP003G

E DISPONUESHME SI

DF003GZ pa akumulator dhe karikues | DF003GU201 me 2x akumulatorë BL4040F, karikues DC40RA dhe valixhe transporti Makpac 3

HP003GZ pa akumulator dhe karikues | HP003GU201 me 2x akumulatorë BL4040F, karikues DC40RA dhe valixhe transporti Makpac 3

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTTI



Kontroll i gjithanshëm i shpejtësisë për çdo detyrë
Mundësi për tre opsione shpejtësie për precizion dhe fuqi: E ulët për fiksime të saktë, mesatare për detyra të rënda dhe e lartë për shpim të shpejtë. Ndërrimi i shpejtë me një klikim mundëson përshtatje të lehtë me çdo material.



Rregullim i saktë i momentit rrotullues
Lidhja elektronike me dorezë rrotulluese dhe ekran digjital mundëson rregullim të saktë dhe në shumë nivele të momentit rrotullues për vidhosje të besueshme dhe e zvogëlon rrezikun e shtrëngimit të tepërt.



Siguri të cilës mund t'i besoni
AFT e ndal menjëherë motorin nëse rrotullimi është i sforcuar, duke e parandaluar kështu goditjen prapa. Për ta bërë punën më të sigurt, startimi i butë e zvogëlon kthimin prapa, kur filloni me futje me inerci të lartë.



Ndriçim i fortë pa hije
Katër llamba LED nën dorezë ofrojnë mbulim të gjerë dhe ndriçim të zgjeruar, duke e përmirësuar dukshmërinë dhe saktësinë në hapësira të errëta ose të ngushta.



ZHURMA DHE VIBRIMI

Niveli i presionit të tingullit: **81 dB(A)**, Niveli i fuqisë së tingullit: **89 dB(A)**, Niveli i vibrimit: **2,5 m/s²**



PËRPUTSHMËRI

Rekomandohet: **BL4040F dhe BL4050F**
E përshtatshme me: **BL4020, BL4040 dhe BL4080F/H**

PËRFITIME PËR PËRDORUESIT

- I përshtatshëm për: zdrukthëtarë profesionistë, punëtorë ndërtimi, instalues dhe teknikë mirëmbajtjeje që kanë nevojë për moment rrotullues dhe precizion të lartë për të kryer detyra të rënda shpimi dhe fiksimi
- Tre regjime shpejtësie, duke e përfshirë shpejtësinë mesatare të shtuar rishtazi për detyra të rënda
- Lidhje elektronike me dorezë rrotulluese dhe ekran digjital për rregullim të saktë të momentit rrotullues
- Teknologji aktive për zbulimin e reagimeve (AFT) për siguri
- Moment i lartë shtrëngimi deri në 180 Nm për aplikime me kërkesa të larta
- Startimi i butë e zvogëlon goditjen prapa, kur filloni me futje me inerci të lartë
- Dritë pune LED me rreze të gjatë veprimi me modalitete të ndryshme ndriçimi

SPECIFIKIME TEKNIKE

	DF003G	HP003G
Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT	
Shpejtësi pa ngarkesë (e ulët/mesatare/e lartë)	0-650 / 1800 / 2400 min ⁻¹	
Numri i goditjeve në minutë (i ulët/mesatar/i lartë)	-	0-9750 / 27.000 / 36.000 min ⁻¹
Cilësimet e momentit rrotullues (të ulëta/mesatare/të larta)	41/30/25 nivele	
Kapaciteti i mandrinës	1,5 – 13 mm	
Kapaciteti i shpimit (çelik/dru/mur)	20/92*/- mm	20/92*/20 mm
Momenti maks. i shtrëngimit	180 Nm	
Momenti maks. i shtrëngimit (i fortë)	150 Nm	
Momenti maks. i shtrëngimit (i butë - i ulët/mesatar/i lartë)	88/36/28 Nm	
Dimensionet (G×Gj×L)*2	196 x 86 x 284 mm	197 x 86 x 284 mm
Pesha*3	2,8 kg	

*Punto Forstner**2 me akumulator BL4040F / *2 me akumulator BL4020

AKSESORË

DF003G - Dorezë për mbajtje 122J21-3



Grep 346317-0



HP003G - Dorezë për mbajtje 122J20-5



Mbulesë e brendshme për sistemin Makpac 3 836548-4



Kufizues i thellësisë 122576-8



PRODUKTE TË NDËRLIDHURA



40 V max XGT
DF002G
Trapani me akumulator



40 V max XGT
HP002G
Trapani me çekiç me akumulator



18 V LXT
DDF492
Trapani me akumulator



18 V LXT
DHP492
Trapani me çekiç me akumulator



www.makita-see.com

Grupi Makita e rezervon të drejtën të bëjë ndryshime në këtë fletëpalosje, në të gjitha format dhe metodat që lidhen me këtë fletëpalosje. Imazhet mund të ndryshojnë nga produktet aktuale.