



GA055G

ELEKTROGUR ME AKUMULATOR

BL MOTOR XPT AFT



E DISPONUESHME SI

GA055GZ pa akumulator dhe karikues

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT



Lëmim efikas në hapësira të ngushta
Dizajni me kokë të sheshtë mundëson qasje në kënde prej vetëm 39°, duke e bërë këtë vegël ideale për të punuar në hapësira të ngushta ose të thella.



Funksione të përmirësuar të sigurisë
E përfshin teknologjinë aktive për zbulimin e reagimeve (AFT), frenimin elektrik dhe funksionin e pengimit të rinisjes për funksionim më të sigurt.



Rregullator për përshtatjen e shpejtësisë
Mundëson kontroll të vazhdueshëm të shpejtësisë nga 1 në 5.



Mbrojtëse për diskun me rregullim pa përdorimin e veglave
Montimi dhe heqja e shpejtë me rregullimin e këndit, duke e përdorur levën e bllokimit, e përmirëson rehatinë dhe produktivitetin.



ZHURMA DHE VIBRIMI

Niveli i presionit të tingullit: **83 dB(A)**, Niveli i fuqisë së tingullit: **91 dB(A)**, Niveli i vibrimit: **5,0 m/s²**



PËRPUTSHMËRI

Rekomandohet: **BL4025, BL4040, BL4040F, BL4050F**
Përputhet: **BL4020, BL4080F, BL4080H**

PËRFITIME PËR PËRDORUESIT

- Lëmim efikas në hapësira të ngushta dhe në kënde deri në 39°
- Rregullim i optimizuar i kushinetave për përpunim të jashtëzakonshëm në qoshet e thelluara
- Efikasitet i lartë në punë falë akumulatorit litium-jonik 40 V max XGT dhe motorit pa furça
- Teknologji aktive për zbulimin e reagimeve (AFT) e fik veglën nëse shpejtësia e rrotullimit zvogëlohet papritur
- Freni elektrik e ndalon diskun sapo të lëshohet çelësi
- Funksioni i pengimit të rinisjes e parandalon ndezjen aksidentale, kur akumulatori është e instaluar ndërkohë që çelësi është i ndezur
- Kontrolli i shpejtësisë së ndryshueshme nëpërmjet rregullatorit e mundëson rregullimin e vazhdueshëm nga 3000 në 9000 rpm
- Mbulesë e diskut për rregullimin e këndit pa vegla për instalim dhe heqje të shpejtë

SPECIFIKIME TEKNIKE

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Shpejtësia pa ngarkesë	3000 - 9000 min ⁻¹
Diametri i diskut/hapjes Ø	125 / 22.23 mm
Këndi minimal i qasjes	39°
Montimi i mbulesës së diskut me	4 kanale
Lloji i fiksimit të mbulesës së diskut	pa vegla
Dimensionet (G×Gj×L)*1	483 × 140 × 136 mm
Pesha*2	3,1 kg

*1 Me akumulator BL4040F | *2 Me akumulator BL4020

AKSESORË

Dorezë për mbajtje për elektrogur
194514-0



Dorezë për mbajtje për elektrogur
1910X6-8



Çelës për dado bllokimi 35
782423-1



Mbrojtëse për diskun me rregullim pa përdorimin e veglave
1915U6-7



40 V max XGT
GA005G
Elektrogur me akumulator



40 V max XGT
GA050
Elektrogur me akumulator



40 V max XGT
GD001G
Frezë e drejtë me akumulator



www.makita-see.com

Grupi Makita e rezervon të drejtën të bëjë ndryshime në këtë fletëpalosje, në të gjitha format dhe metodat që lidhen me këtë fletëpalosje. Imazhet mund të ndryshojnë nga produktet aktuale.