



GD001G

FREZË E DREJTË ME AKUMULATOR

BL MOTOR AFT XPT



E DISPONUESHME SI

GD001GU201 me 2x akumulatörë BL4040F dhe karikues DC40RA
GD001GZ pa akumulatör dhe karikues

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT



Kontrolluesi i shpejtësisë
Ofron kontroll të saktë duke mundësuar shpejtësi të lartë për lëvim dhe heqje të skajeve, dhe shpejtësi të ulët për lustrim ose heqje të bojës dhe ndryshkut



Dukshmëri të përmirësuar
Tre drita LED e përmirësojnë dukshmërinë në hapësira të ngushta ose të errëta, duke e bërë punën precize më të lehtë dhe më të sigurt.



Ndërrim i shpejtë i aksesorëve
Blokimi i boshtit mundëson ndërrim të shpejtë të aksesorëve, duke përdorur një çelës të vetëm, duke e optimizuar rrjedhën e punës dhe duke i shkurtuar ndërprerjet e punës.



Dorezë e ngushtë
Dorezë ergonomike me perimetër të reduktuar prej 146 mm, krahasuar me 184 mm në modelin 18V LXT DGD800, ofron rehati dhe kontroll të përmirësuar për përdorim më të gjatë.



ZHURMA DHE VIBRIMI

Niveli i presionit të tingullit: **80 dB(A)**, Niveli i fuqisë së tingullit: **91 dB(A)**, Niveli i vibrimit: **14,6 m/s²**



PËRPUTHSHMËRI

Rekomandohet: **BL4050F, BL4040F, BL4040, BL4025, BL4020, PDC01, PDC1200 dhe PDC1500**. E përshtatshme me: **BL4080H, BL4080F**,

PËRFITIME PËR PËRDORUESIT

- E përshtatshme për: metalpunues profesionistë, automekanikë, punëtorë ndërtimi dhe teknikë mirëmbajtjeje
- Çelësi rrëshqitës e mundëson funksionimin e vazhdueshëm pa pasur nevojë ta mbani çelësin
- Dorezë e ngushtë për mbajtje me perimetër 146 mm për manovrim të rehatshëm
- Funksioni i sigurisë AFT e zvogëlon goditjen prapa, duke e ndërprerë furnizimin me rrymë, kur vegla bllokohet
- Bllokimi i boshtit e mundëson ndërrimin e shpejtë të aksesorëve
- Kontrolluesi i shpejtësisë mundëson kontroll të saktë
- Përshtatet me aksesorë të mëdhenj deri në 52 mm për aplikime të vështira
- Mbështet madhësi të shumfishta të kokës për fleksibilitet të shtuar
- Dizajn i lehtë (2.2 kg me akumulatör BL4020) për punë të pandërprerë
- E pajisur me frenë elektrike, funksion parandalimi të rinisjes, kontroll konstant të shpejtësisë, nisje të butë dhe drita LED të trefishta

SPECIFIKIME TEKNIKE

Tensioni i akumulatörorit	40 V max XGT
Fuqia në dalje*1	1400 W
Shpejtësia pa ngarkesë	7000 - 29.000 min ⁻¹
Madhësia e tufës (e dhënë)	6 mm
Madhësia e tufës (e disponueshme)	3/6/8 mm
Diametri maksimal (shtojcë lëmuese)	ø 32 mm
Diametri maksimal i diskut prerës	ø 52 mm
Dimensionet (G×G×L)*2	452 x 85 x 119 mm
Pesha*2	2,2 kg

*1 me akumulatör BL4080H / *2 me akumulatör BL4020

AKSESORË

Tufë shtrënguese
konike- 3 mm
763669-8



Tufë shtrënguese
konike- 6 mm
763670-3



Tufë shtrënguese
konike- 8 mm
763671-1



Dado shtrënguese
763668-0



Mbulesë e brendshme
për Makpac 3
836573-5



LXT 18 V
DGD800
Frezë e drejtë me
akumulatör



www.makita-see.com

Grupi Makita e rezervon të drejtën të bëjë ndryshime në këtë fletëpalosje, në të gjitha format dhe metodat që lidhen me këtë fletëpalosje. Imazhet mund të ndryshojnë nga produktet aktuale.