



## E DISPONUESHME SI

SN001GZ pa akumulator dhe karikues | SN001GL101 me akumulator BL4080F dhe karikues DC40RA

## KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT



**Përshtatja e shpejtësisë së rrotullimit**  
Përshtatje e vazhdueshme e shpejtësisë së rrotullimit për ta kontrolluar distancën e hedhjes së borës dhe për ta optimizuar performancën. Kjo veçori e mundëson funksionimin me kursim energjie në kushte të reshjeve të dobëta të dëborës dhe mirëmbajtje të pastrimit efikas.



**Drejtimi i hedhjes mund të rregullohet brenda një diapazoni prej 180°**  
Rregullim i vazhdueshëm i drejtimit të hedhjes së borës brenda një diapazoni prej 180° (90° majtas dhe djathtas) duke e përdorur çelësin e pozicionuar në mënyrë të përshtatshme pranë dorezës për kontroll të saktë gjatë pastrimit të borës.



**Distanca maks. e hedhjes: 10 m**  
Rregullojeni në mënyrë manuale këndin e deflektorit në pjesën e sipërme të aksesorit anësor të hedhjes për ta rregulluar diapazonin e hedhjes. Zgjidhni një nga nëntë nivelet në diapazonin e këndit vertikal nga 20° në 60° për hedhje precize të borës.



**Drita LED**  
Dritat e fuqishme LED e ndriçojnë zonën nga këmbët tuaja deri te rruga përpara, duke mundësuar shikueshmëri të qartë dhe funksionim më të sigurt në kushte me ndriçim të ulët.



## ZHURMA DHE VIBRIMI

Niveli i presionit të tingullit: **70 dB(A)**, Niveli i fuqisë së tingullit: **80 dB(A)**, Niveli i vibrimit: **2,5 m/s<sup>2</sup>**



## PËRPUTSHMËRI

Rekomandohet: **BL4040/F, BL4050F, BL4080H/F**  
E përshtatshme me: **BL4020, BL4024**

## PËRFITIME PËR PËRDORUESIT

- I përshtatshëm për pastrim të përditshëm rreth hyrjeve të shtëpive, hyrjeve të makinave dhe trotuareve në rajone me shumë borë dhe ku janë më të rëndësishme madhësia kompakte, instalimi i shpejtë dhe kërkesat e ulëta të mirëmbajtjes
- Spiralja me një fazë e mban makinën kompakte, të lehtë dhe ideale për grumbuj më të vegjël
- Kontroll i vazhdueshëm i drejtimit horizontal të shkarkimit në një kënd prej 180° nëpërmjet një çelësi të vendosur pranë dorezës për nxjerrje të saktë të borës
- Këndi vertikal i nxjerrjes mund të rregullohet në mënyrë manuale në 9 nivele (20–60°) për t'iu përshtatur kushteve dhe distancave.
- Kur punoni në dritë të dobët, dritat e dyfishta LED në dorezë dhe në pjesën e përparme i ndriçojnë këmbët tuaja dhe rrugën përpara
- Dorezë e palosshme (në dy pika) për ruajtje kompakte
- Pajisur me çelës për rregullimin e shpejtësisë, frenë elektrike dhe shpejtësi konstante

## SPECIFIKIME TEKNIKE

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Tensioni i akumulorit                       | 40 V max XGT                     |
| Fuqi maks. në dalje                         | 1,9 kW                           |
| Shpejtësia pa ngarkesë                      | 1400 / 2100 min <sup>-1</sup>    |
| Gjerësia e sipërfaqes së pastrimit të borës | 530 mm                           |
| Lartësia maksimale e shtresës së borës      | 300 mm                           |
| Drejtimi i nxjerrjes së borës               | 180° (elektrike - e vazhdueshme) |
| Distanca e hedhjes së borës                 | Deri në 10 m                     |
| Rregullimi i këndit të nxjerrjes së borës   | 20 - 60° (manual - 9 nivele)     |
| Sipërfaqja e punës*1/*2                     | 135 m <sup>2</sup>               |
| Dimensionet (G×Gj×L)                        | 1370 x 540 x 975 mm              |
| Pesha*2                                     | 18,8 kg                          |

\*1 Lartësia e shtresës së borës 200 mm dhe dendësia 150 g/l (borë e lehtë) \*2 Me akumulator BL4080F

## AKSESORË


**Mbulesë**  
YA00001547



**Shkop për heqjen e borës**  
YA00001556



## PRODUKTE TË NDËRLIDHURA



40 V max XGT  
**UX01G + SN400MP**  
Vegël multifunkionale me aksesori për pastrimin e borës