


E DISPONUESHME SI

TR001GZ me kuti plastike Makpac 4, pa akumulator dhe karikues

KARAKTERISTIKAT E PRODUKUT


Mekanizëm për tërheqjen e telit
Vegla e tërheq telin ndërkohë që e mban majën e tij, duke mundësuar lidhje të forta dhe të sigurta rreth shufrave të armaturës. Ky funksion e përmirëson cilësinë e lidhjeve dhe e zvogëlon lirshmërinë, veçanërisht në aplikacionet me kërkesa të larta.



Dizajni i grepit është i përputhshëm me armaturën
Grepit është projektuar për t'u përshtatur me shufrat e armaturës me diametër deri në D19, duke e mundësuar varjen e lehtë të veglës dhe ruajtjen e përshtatshme të spiraleve të telit si D13, D16 dhe D19

x2							x3						
	D10	D13	D16	D19	D22	D25		D10 x2	D13 x2	D16 x2	D19 x2	D22 x2	D25 x2
D10	✓						D10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D13	✓	✓					D13	✓	✓	✓	✓	✓	
D16	✓	✓	✓				D16	✓	✓	✓	✓		
D19	✓	✓	✓	✓			D19	✓	✓	✓	✓		
D22	✓	✓	✓	✓	✓		D22	✓	✓	✓	✓		
D25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	D25	✓	✓	✓	✓		
D29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	D29	✓	✓	✓			
D32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	D32	✓	✓	✓			
D35	✓	✓	✓	✓									

x4			
	D10 x2	D13 x2	D16 x2
D10 x2	✓		
D13 x2	✓	✓	
D16 x2	✓	✓	✓

PËRFITIME PËR PËRDORUESIT

- I përshtatshëm për: betonues profesionistë, punëtorë armaturash dhe teknikë në kantier
- Mekanizmi për tërheqjen e telit mundëson lidhje të forta dhe të sigurta, duke e tërhequr telin dhe duke e mbajtur majën e tij
- Dy motorë pa furça për përdredhje dhe furnizim ofrojnë performancë të qëndrueshme me tel të djegur 1.6 mm
- Përdredhja e telit në të djathtë e zvogëlon mundësinë e lirimit gjatë shtrëngimit manual
- Ngarkimi i thjeshtë i spiraleve të telit me një hap të vetëm e thjeshton mirëmbajtjen dhe e përshpejton rrjedhën e punës
- Përshtatja e forcës së lidhjes në 6 nivele mundëson kontroll të saktë të madhësi të ndryshme të armaturës
- Shpejtësia e lartë e lidhjes prej 0.7 sekondash për lidhje e rrit produktivitetin në vendin e punës
- I aftë të lidhë kombinime prej dy, tre dhe katër shufrash armature
- I pajisur me funksion për parandalim të rinisjeve dhe mekanizëm për bllokimin e çelësit

SPECIFIKIME TEKNIKE

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Teli i përshtatshëm për lidhje	16Ga (Ø 1,6 mm)
Kapaciteti min./maks. – 2 shufra	D10 x D10 / D35 x D35
Kapaciteti min./maks. – 3 shufra	D10 x D10 x D10 / D32 x D32 x D32
Kapaciteti min./maks. – 4 shufra	(D10 x 2) x (D10 x 2) / (D16 x 2) x (D16 x 2)
Shpejtësia e lidhjes	0,7 s
Numri i lidhjeve*1	3900
Dimensionet (G×Gj×L)*1	375 x 113 x 331 mm
Pesha*2	3,3 kg

*1 me akumulator BL4040 / *2 me akumulator BL4020

AKSESORË

Tel lidhës (32 copë)
1915N0-0



Makpac 4
821552-6



Dorezë zgjatuese
1915N6-8



Mbulesë e brendshme
për sistemin Makpac 4
836433-1



Vaj
181434-7



Çelës Allen 2.5
783208-8


“Y” ZHURMA DHE VIBRIMI

Niveli i presionit të tingullit: **80 dB(A)**,
Niveli i fuqisë së tingullit: **88 dB(A)**,
Niveli i vibrimit: **2,5 m/s²**

⚡ PËRPUTHSHMËRI

Rekomandohet: **BL4020, BL4040, BL4040F dhe BL4050F**
E përshtatshme me: **BL4080F dhe BL4080H**

PRODUKTE TË NDËRLIDHURA


LXT 18 V
DTR181
Lidhësi i shufrave
të hekurit me
akumulator



LXT 18 V
DTR180
Lidhësi i shufrave
të hekurit me
akumulator