



UC030G

SHARRË ME ZINXHIR ME AKUMULATOR



E DISPONUESHME SI

UC030GZ pa akumulator dhe karikues | UC030GE101 me akumulator BL4080H dhe karikues DC40RA

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT



Aftësi e jashtëzakonshme rinisjeje nën ngarkesë

Nëse zinxhiri ndalet për shkak të ngarkesës së rëndë, sharra e rifillon menjëherë prerjen sapo ngarkesa të zvogëlohet - nuk ka nevojë ta riaktivizoni atë.



Lëshim më i lehtë i frenës

Distanca më e shkurtër midis dorëzës së përparme dhe mbrojtëses së dorës e përmirëson ergonominë dhe e bën më të lehtë lirin e frenës.



Mirëmbajtja e filtrit të ajrit pa përdorimin e mjeteve

Kapaku për pluhurin mund të hiqet pa mjete, duke e bërë të lehtë pastrimin ose zëvendësimin e shpejtë dhe të lehtë të filtrit të ajrit, duke e parandaluar hyrjen e pluhurit.



Klasa e rezistencës ndaj ujit dhe pluhurit IPX4M

E ndërtuar për t'u bërë ballë kushteve të vështira, sharra e përbush standardin IPX4M për përdorim në mjedisë me shi kur vegla dhe akumulatori e kanë etiketën përkatëse.



ZHURMA DHE VIBRIMI

Niveli i presionit të tingullit: **95 dB(A)**, Niveli i fuqisë së tingullit: **103 dB(A)**, Niveli i vibrimit: **4.1 m/s²**

PËRPUTSHMËRI

Rekomandohet: **BL4080H**
E përshtatshme me: **BL4080F, BL4050F, BL4040F**

PËRFITIME PËR PËRDORUESIT

- E përshtatshme për prerjen dhe krasitjen profesionale të degëve kur kërkohet performancë e klasit 50cc, reagim i shpejtë dhe mirëmbajtje e paktë ditore.
- Efikasiteti i punës është i njëjtë ose më i mirë krahasuar me sharrat me zinxhir të klasit 50cc dhe e mundëson prerjen e lehtë të pemëve me diametër prej rreth 400 mm kur përdoret me akumulatorin BL4080H.
- Reagim i shpejtë i çelësit për prerje të lëmuar dhe të vazhdueshme gjatë detyrave si krasitja dhe prerja e degëve.
- Mundësi e përzgjedhjes së shpejtësisë së zinxhirit (ECO/mesatare/e lartë) me kontroll të shpejtësisë së ndryshueshme nëpërmjet çelësit dhe memories së modalitetit që e ruan cilësimin tuaj të fundit.
- Nëse zinxhiri ngadalësohet ose ndalet për shkak të ngarkesës së rëndë, sharra automatikisht e ul shpejtësinë për t'ju ndihmuar që ta kontrolloni prerjen, dhe më pas rifillon menjëherë me funksionimin normal sapo ngarkesa të zvogëlohet - nuk ka nevojë ta riaktivizoni.
- Kapaku për pluhurin e filtrit të ajrit mund të hiqet pa vegla, duke e bërë pastrimin më të lehtë dhe duke e parandaluar hyrjen e pluhurit në makinë.
- Dritarja për kontrollin e nivelit të vajit për zinxhirin mundëson kontroll të shpejtë dhe të lehtë të nivelit.

SPECIFIKIME TEKNIKE

Tensioni i akumulorit	40 V max XGT
Fuqi maks. në dalje*	2,8 kW
Gjatësia e tehut	500 mm
Hapi i zinxhirit	0,325"
Gjerësia e kanalit	1,3 mm
Shpejtësia e zinxhirit (ECO/mesatare/e lartë)	0 - 20/24,5/29 m/s
Kapaciteti i rezervuarit të vajit	260 ml
Dimensionet (G×G×L)	935 x 232 x 280 mm
Pesha*	8,0 kg

* Me akumulator BL4080H dhe me tehu me gjatësi 500 mm

AKSESORË

Tehu - 500 mm
1915Y9-9Zinxhiri i sharrës - 95TXL
1,3 mm / 0,325" / 82 lidhje
1916A3-9Mekanizmi i transmisionit
1916A5-5Mbulesa e tehut
4133H6-7Set limash me
çantë fleksibile
D-72176Limë e rumbullakët
D-67402Mbajtësi i limës
197712-5Limë e sheshtë
D-67452Shabllon për kufizimin
e thellësisë
D-67474

PRODUKTE TË NDËRLIDHURA

40 V max XGT
UC013G
Sharrë me zinxhir
me akumulator
1,6 kW, 450 mm40 V max XGT
UC026G
Sharrë me zinxhir
me akumulator
1,6 kW, 400 mm

www.makita-see.com

Grupi Makita e rezervon të drejtën të bëjë ndryshime në këtë fletëpalosje, në të gjitha format dhe metodat që lidhen me këtë fletëpalosje. Imazhet mund të ndryshojnë nga produktet aktuale.