


E DISPONUESHME SI
CL004GZ pa akumulator dhe karikues

PËRFITIME PËR PËRDORUESIT

- Furça elektrike rrotulluese për pluhurin mundëson pastrim më të mirë duke nxjerrë dhe thithur papastërtinë e ngecur në fibrat e qilimit.
- Njësia e integruar ciklonike ndan grimcat e mëdha të pluhurit nga ato të voglat, duke zvogëluar bllokimin e filtrit dhe duke ruajtur fuqinë e thithjes të njëtrajtshme.
- Zgjedhje midis 4 modaliteteve të fuqisë thithëse me një funksion memorie për të memorizuar modalitetin e fundit të fuqisë së përdorur.
- Dritë LED e integruar për të ndriçuar zonën e punës.
- Dizajni i lehtë zvogëlon lodhjen gjatë përdorimit të zgjatur.
- Tubi është i siguar me mekanizma të bllokimit në fshesën e pastrimit dhe në fuqë që parandalojnë rënien e tubit ose grykës.
- Grykë e ngushtë për pastrimin e qosheve dhe çarjeve.

SPECIFIKIME TEKNIKE

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Thithja maks. e mbyllur	20 kPa
Vëllimi maks. i ajrit	1,0 m³/mm
Fuqia e thithjes (1/2/3/4)	20/40/70/110 W
Kapaciteti i depozitës	0,25 l
Mekanizmi i bllokimit të tubave	✓
Grykë të përputhshme	28
Dimensionet (G×GJ×L)*2	1094 x 243 x 186 mm
Pesha*1	2,8 kg

*1 Me akumulator BL4050F | *2 Me akumulator BL4025

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT


Grykë shumë e qëndrueshme dhe me cilësi profesionale
Gryka është e pajisur me një motor shumë të qëndrueshëm, i përshtatshëm për pastrim profesional me një fuqë shumë të qëndrueshme me tre lloje fije për heqjen efektive të papastërtisë.



Funksioni i njohjes së dyshemesë
Furça rrotulluese elektrike aktivizohet vetëm kur gryka prek dyshemenë. Kjo kursen energji dhe zvogëlon zhurmën kur nuk është në përdorim.



Mirëmbajtje e lehtë
Furça elektrike rrotulluese mund të fiksohet dhe shkëputet pa vegla, duke lejuar mirëmbajtje të lehtë.



Grepi
Parandalon rrëshqitjen e fshesës me korrent kur mbështetet në mobilje.

AKSESORË

Tub fleksibil
198868-7



Grykë e ngushtë me vrimë ajri
413770-6



Grykë e gjatë e ngushtë me vrimë ajri
198919-6



Grykë pastrimi qosheve me kanal ajri
199439-3



Çantë për vegla
199901-8


ZHURMA DHE VIBRIMI

Niveli i zhurmës 1/2/3/4: **58/60/64/66 dB(A)**
Niveli i vibrimit: **0,1 m/s²**


PËRPUTHSHMËRI

Rekomandohet: **BL4040F, BL4040, BL4025, BL4020**
E përshtatshme me: **BL4050F**

PRODUKTE TË NDËRLIDHURA


40 V max XGT
CL001G
Fshesë me akumulator



40 V max XGT
CL002G
Fshesë me akumulator



40 V max XGT
CL003G
Fshesë me akumulator