



DDF490



DHP490

DISPONUESHME SI

DDF490Z pa akumulator dhe karikues

DDF490WV me akumulator BLB182, karikues DCB18WA dhe valixhe plastike

DDF490WVE me akumulator BLB182, karikues DCB18WA dhe valixhe plastike

DDF490WVX7 me dy akumulator BLB182, karikues DCB18WA dhe valixhe metalike me pajisje

DHP490Z pa akumulator dhe karikues

DHP490WV me akumulator BLB182, karikues DCB18WA dhe valixhe plastike

DHP490WVE me akumulator BLB182, karikues DCB18WA dhe valixhe plastike

DHPWVX7 me dy akumulator BLB182, karikues DCB18WA dhe valixhe metalike me pajisje

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTT



Mandrinë pa çelës që përdoret me një dorë
Për montim dhe heqje të lehtë të puntovave me një dorë



Kontrollimi i ndryshimit të shpejtësisë me këmbëzën
mundëson përshtatjen e shpejtësisë sipas materialit ose përdorimit.

Përputhshmëria me akumulatorin dhe karikuesin

Akumulatorët LXT mund të karikohen vetëm me karikues të dedikuar për akumulatorët LXT, dhe Akumulatori LXT BASIC mund të karikohet vetëm me karikues për akumulatorët LXT BASIC.



ZHURMA DHE VIBRIMI

Niveli i presionit të tingullit: **78 / 88 dB(A)**,
Niveli i fuqisë së tingullit: **- / 96 dB(A)**,
Niveli i vibrimit: **2,5 (metal) / 8,1 (beton) m/s²**

PËRPUTHSHMËRI

Rekomandohet: **BL1815N, BL1812, BL1820, BL1830, BL1840, BL1850, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B**

PRODUKTE TË NDËRLIDHURA



LXT 18 V
DDF485
Trapani me akumulator



LXT 18 V
DHP485
Trapani me çekiç me akumulator

PËRFITIME PËR PËRDORUESIT

- Zgjedhja e 20 niveleve të rregullimit të momentit të rrotullimit mundëson përshtatje të saktë për çdo detyrë.
- Kutia mekanike me 2 shpejtësi mundëson zgjedhjen e numrit maksimal të rrotullimeve ose momentit më të madh të rrotullimit.
- Një dritë LED me funksion ndriçimi paraprak dhe ndriçimit pasues të zonës së punës.
- Ndërprerësi për rregullimin e shpejtësisë mundëson përshtatjen e shpejtësisë sipas materialit ose përdorimit.
- Kapëse praktike pa çelës, me madhësi 13 mm (1/2"), për ndërrim të shpejtë të majave.
- Rezistencë ndaj ujit në përputhje me sistemin XPT, përveç kur është i instaluar akumulatori BLB182
- Kapëse (opsionale) për varje të lehtë dhe praktike të vegëlës.
- Qark për mbrojtjen e akumulatorit nga mbingarkesa, shkarkimi i tepërt dhe mbinxehja.

SPECIFIKIME TEKNIKE

	DDF490	DHP490
Tensioni i akumulatorit	18 V LXT	
Shpejtësia pa ngarkesë	0 - 500/1900 min ⁻¹	
Kapaciteti i shpuarjes (çelik/dru/mur)	13/38/- mm	13/38/13 mm
Momenti maksimal i shtrëngimit	65 Nm	
Kapaciteti i mandrinës	13 mm	
Dimensionet (GxGxL)*1	167 x 81 x 237 mm	172 x 81 x 237 mm
Pesha*2	1,7 kg	1,7 kg

*1 me akumulator BLB182 / *2 me akumulator BL1860B

AKSESORË

Grep i shkurtër
(për akumulatorët LXT 1,5 / 2 Ah)
346449-3



Grep i gjatë
(për akumulatorët LXT 3 / 4 / 5 / 6 Ah)
346317-0



Koha e karikimit

	FAST Charging DC18RC	DC18SD
18V LITHIUM-ION Nuk mund të përdoret me karikuesin DCB18WA		
BL1815N 1,5 Ah	15 min	30 min
BL1820B 2,0 Ah	24 min	45 min
BL1830B 3,0 Ah	22 min	60 min
BL1840B 4,0 Ah	36 min	90 min
BL1850B 5,0 Ah	45 min	110 min
BL1860B 6,0Ah	55 min	130 min

18V LITHIUM-ION Mund të përdoret vetëm me karikuesin DCB18WA	LXT BASIC	DC18SD
BLB182 2,0 Ah		90 min