



E DISPONUESHME SI

DJV186Z pa akumulator dhe karikues

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT



Thithja e pluhurit
Lidhje e integruar për thithjen optimale të pluhurit.



Dukshmëri optimale
Kanalet e ajrit për heqjen e pluhurit të projektuara posaçërisht lejojnë një pamje të qartë të vijës së prerjes.

PËRFITIME PËR PËRDORUESIT

- Celsi për kontrollin e shpejtësisë i mundëson përdoruesit të përshtasë shpejtësinë me përdorimin dhe kështu të arrijë performancë ideale në prerje.
- Frena elektrike ndalon shpejt thikën pas lirim të ndërprerës, duke ofruar siguri më të madhe.
- Dizajni ergonomik i dorezës me gomë rrit komoditetin dhe kontrollin.
- E përshtatshme dhe e lehtë për përdorim dhe manovrim në hapësira të vogla.

SPECIFIKIME TEKNIKE

Tensioni i akumulatorit	18 V LXT
Numri i goditjeve për minutë	0-2900 min ⁻¹
Gjatësia e goditjes	18 mm
Funksioni i prerjes	3 rregullime oscillatore/prerje e drejtë
Këndi i pjerrësisë: L/D	45 / 45°
Kapaciteti i prerjes: dru/metal/aluminijum	65 / 6 / 10 mm
Dimensionet (G×GJ×L)	257 x 81 x 196 mm
Pesha* ¹	2,2 kg

*¹ Me akumulator BL1860B

AKSESORË

Mbështetje për prerje më të saktë të përkulur/ me pjerrësi
1915R3-2



Mbulesë e brendshme
836549-2



Mbështetëse paralele dhe udhëzues rrethor
192732-4



Mbrojtje nga plasaritja e materialit
192557-6



ZHURMA DHE VIBRIMI

Niveli i presionit të tingullit: **85 dB(A)**,
Niveli i fuqisë së tingullit: **93 dB(A)**, Niveli i vibrimit: **7,5 m/s²**



PËRPUTSHMËRI

Rekomandohet: **BL1815N, BL8182, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B**



LXT 18 V
DJV184
Sharrë me majë vertikale me akumulator



LXT 18 V
DJV185
Sharrë me majë vertikale me akumulator