



E DISPONUESHME SI

HR2670 me mandrinë standarde për SDS-PLUS | HR2670FT me dy mandrina me ndërrim të shpejtë: për SDS-PLUS / cilindrike

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT



Dritë LED – vetëm HR2670FT
E ndriçon zonën e punës për qendëzim më të lehtë të puntos.



Rrotullimi i kundërt pa reduktim të shpejtësisë/ momentit të rrotullimit
Duke e lëvizur mbajtësen e fuqës për të kaluar në rrotullim të kundërt, shpejtësia dhe momenti i rrotullimit mbeten të pandryshuar.



Nënshtrësë për heqjen e pluhurit opsionale
Fuqia thithëse e fshesës elektrike e shtyp nënshtrësën në mur dhe e mbledh pluhurin gjatë shpimit.



Kontrollimi i ndryshimit të shpejtësisë me këmbëzën



ZHURMA DHE VIBRIMI

HR2670

Niveli i presionit/fuqisë së tingullit: **94/102 dB(A)**, Niveli i vibrimit (shpimi i betonit me goditje/gdhendje): **16,1/14,2 m/s²**



ZHURMA DHE VIBRIMI

HR2670FT

Niveli i presionit/fuqisë së tingullit: **94/102 dB(A)**, Niveli i vibrimit (shpimi i betonit me goditje/gdhendje): **15,7/14,0 m/s²**

PËRFITIME PËR PËRDORUESIT

- Motori i fuqishëm prej 800 W jep forcë goditëse prej 3,0 J për t'i tejkaluar edhe aplikimet më të vështira.
- Tre mënyra funksionimi: Vetëm rrotullim/rrotullimi me shpime vibruese/vetëm shpime vibruese
- Kufizues i momentit të rrotullimit për ta reduktuar dëmtimin e ingranazheve duke i fikur automatikisht ingranazhet, kur bllokohet puntoja.
- Mund të lidhet me fshesat elektrike Makita.
- Bllokimi i butonit për përdorim të vazhdueshëm.

SPECIFIKIME TEKNIKE

	HR2670	HR2670FT
Fuqia e pandërprerë e funksionimit	800 W	
Kapje e përshtatur për	SDS-PLUS	
Kapaciteti i mandrinës	-	1,5-13 mm
Shpejtësia pa ngarkesë	0-1500 min ⁻¹	
Goditje në minutë	0-4500 min ⁻¹	
Fuqia goditëse	3,0 J	
Kapaciteti Ø: çelik/dru/beton	13 / 32 / 26 mm	
Kapaciteti Ø: punto tubore	68 mm	
Kapaciteti Ø: punto tubore diamanti	80 mm	
Dimensionet (GxLxH)	362 x 77 x 207 mm	390 x 77 x 207 mm
Pesha	3,4 kg	3,3 kg

AKSESORË

Kapak për mbledhjen e pluhurit gjatë shpimit
HR2670 1914L7-6
HR2670FT 1914L8-4



Kapak për mbledhjen e pluhurit gjatë gdhendjes
HR2670 1914L9-2
HR2670FT 1914M0-7



Nënshtrësë për heqjen e pluhurit
1914X3-8



Mandrinë me ndërrim të shpejtë për SDS-PLUS
191F47-2



Mandrinë me ndërrim të shpejtë
1,5-13 mm
191F46-4



Adaptor SDS-PLUS > 1/2"-20 UNF
D-14093



Graso për lubrifikim të puntos 100 ml
198993-4



Dorezë për mbajtje
122878-2



PRODUKTE TË NDËRLIDHURA



800 W
HR2630
Matrapik



800 W
HR2630T
Matrapik



800 W
HR2631F
Matrapik



800 W
HR2631FT
Matrapik



www.makita-see.com

Grupi Makita e rezervon të drejtën të bëjë ndryshime në këtë fletëpalosje, në të gjitha format dhe metodat që lidhen me këtë fletëpalosje. Imazhet mund të ndryshojnë nga produktet aktuale.