

**HS013G**

SHARRË RRETHORE ME AKUMULATOR

BL MOTOR AFT AWS XPT

E DISPONUESHME SI

HS013GZ pa akumulator dhe karikues | HS013GT101 me akumulator BL4050F dhe karikues DC40RA

PËRFITIME PËR PËRDORUESIT

- E përshtatshme për detyra të vështira, të tilla si prerje e copave më të mëdha të drurit, strukturave të çatisë, traversave hekurudhore, kryerjen e punëve të rënda të zdrukthtarisë dhe punimeve në kantier, sepse vetëm me një veprim mund të prisni materiale deri në 158 mm trashësi.
- Dizajn i lehtë dhe manovrim i përmirësuar falë trupit kompakt.
- E pajisur me stabilizues të tehut prerës për t'i parandaluar dridhjet.
- 75 prerje me akumulator plotësisht të ngarkuar BL4050F në dru të butë 150 mm x 300 mm me prerje të drejtë.
- Bazamenti i dhënë ju mundëson që ta ruani në mënyrë të sigurt veglën tuaj dhe t'i qaseni lehtësisht pa u përkulur.
- Sharrë rrethore ka fren elektrik, funksion kundër rinisjes, startim të butë dhe sistem për mbledhje të pluhurit.

SPECIFIKIME TEKNIKE


Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Shpejtësia pa ngarkesë	2100 min ⁻¹
Diametri i tehut/vrimës	415/30 mm
Kapaciteti maks. i prerjes në 0°	158 mm
Kapaciteti maks. i prerjes në 45°	106 mm
Diapazoni i prerjes në pjerrësi	0–45°
Dimensionet (G×G×L)*	606 x 233 x 476 mm
Pesha*	11,0 kg

*Me akumulator BL4040

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT



Sharrë rrethore me akumulator me kapacitet të lartë
Sharrë rrethore me akumulator është e pajisur me fletë sharre 415 mm dhe ka kapacitet maksimal prerës prej 158 mm për prerje të fuqishme dhe efikase gjatë kryerjes së detyrave të ndryshme.



Dizajn kompakt
Trupi i veglës është 65 mm më i ngushtë se modeli i mëparshëm me kablo dhe është i pajisur me motor pa furça që e rrit stabilitetin dhe manovrimin gjatë ndërrimit të fletës.



Stabilizues i fletës
I zvogëlon dridhjet duke e bllokuar levën në pozicionin e kycur.



Bazamenti
Bazamenti i dhënë ju mundëson që ta ruani në mënyrë të sigurt veglën tuaj dhe t'i qaseni lehtësisht pa u përkulur

AKSESORË

Fletë sharre Efficut për dru
E-24848sistem AWS WUT01
198900-7Bazamenti
4131E7-2Udhëzues
164019-4

ZHURMA DHE VIBRIMI

Niveli i presionit të tingullit: **98 dB(A)**,
Niveli i fuqisë së tingullit: **106 dB(A)**, Niveli i vibrimit: **2,5 m/s²**



PËRPUTSHMËRI

Rekomandohet: **BL4080F, BL4050F, BL4040F**
E përputhshme: **BL4040**

PRODUKTE TË NDËRLIDHURA



40 V max XGT
HS011G
Sharrë rrethore me akumulator – 270 mm



40 V max XGT
RS002G
Sharrë rrethore me akumulator me dorezë të pasme – 260 mm



40 V max XGT
HS009G
Sharrë rrethore me akumulator – 235 mm



www.makita-see.com

Grupi Makita e rezervon të drejtën të bëjë ndryshime në këtë fletëpalosje, në të gjitha format dhe metodat që lidhen me këtë fletëpalosje. Imazhet mund të ndryshojnë nga produktet aktuale.