

E DISPONUESHME SI

SKR001Z pa akumulator dhe karikues, me adaptor për akumulator LXT

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT




Doreza gome me katër drejtime
Dorezat i absorbojnë goditjet kur trekëmbëshi bie ose përmbysset, kurse forma e tyre ergonomike mundëson përdorim të lehtë edhe me doreza.



Korrigjimi i saktësisë së vetë-nivelim
Nëse saktësia e vetë-nivelim, me kalimin e kohës, bie nën një diapazon të caktuar, mund ta rregulloni me dorë pa shkuar në ndonjë qendër shërbimi të autorizuar.



5/8" hapje për fiksion
Pika vertikale dhe horizontale për fiksionin e trekëmbëshit.



Vija e lazerit për nivelim
Pozicionimi horizontal i pajisjes dhe kombinimi i rrezes lazer dhe vijës horizontale mundësojnë përdorimin e pajisjes për detyra të ndryshme, për shembull për ngritjen e mureve ndarëse, instalimin e tavaneve të varura, instalimin e kondicionerëve dhe tubacioneve, etj.

PERPUTSHMËRI ME XGT

Rekomandohet: BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F

PERPUTSHMËRI ME LXT

Rekomandohet: BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B

PERPUTSHMËRI ME CXT

Rekomandohet: BL1016, BL1021B, BL1041B, BL1050B

PËRFITIME PËR PËRDORUESIT

- Arrin saktësi të lartë nivelimi në një sërë aplikimesh, nga themelet e banesave dhe betonimi deri te kantieret e mëdha të ndërtimit dhe nivelimi i terrenit
- I përputhshëm me tre lloje akumulatorësh: XGT, LXT dhe CXT
- Diapazoni i matjeve: Diametri 800 m (me marrës lazer)
- Telekomandë e radios RC1 me rreze 100 m
- Marrës digjital lazer LDX2 me saktësi zbulimi $\pm 0,5$ mm, shfaqja e devijimit të qendrës në vlera numerike dhe funksioni i mbrojtjes kundër ndërhyrjeve të shkaktuara nga burime të tjera drite
- Tre nivele të rregullimit të shpejtësisë së rrotullimit 0/150/300/600 min⁻¹

SPECIFIKIME TEKNIKE

Tensioni i akumulatorit	XGT 40 V max / LXT 18 V / CXT 12 V max
Tipi i lazerit	klasa II, 520 nm
Diapazoni i kalibrimit automatik	$\pm 5^\circ$
Diapazoni i matjes me marrës	800 m
Vija e lazerit për nivelim	lart
Regjimi i skanimit	10 / 20 / 30°
Saktësia - horizontalisht	$\pm 0,5$ mm / 10 m
Saktësia - vertikalisht	$\pm 0,75$ mm / 10 m
Fileta e trekëmbëshit	5/8"
Klasa e mbrojtjes IP (pa akumulator / me akumulator)	IP67 / IP66
Dimensionet (G×G×L)*	250 x 250 x 309 mm
Pesha* ¹	4,9 kg

* Me akumulator BL4040

AKSESORË

Përshtatës bateritë

LE00981913 XGT
LE00981912 LXT
LE00981911 CXT



Montues për mur

LE00981930



Detektor LDX2 për lazer

LE00981928



Mbajtëse e marrësit

LE00835249



Pilaka e synuar - jeshile

LE00823195



Telekomandë RC1

LE00981929



Trekëmbësh 400-1100 mm Trekëmbësh 680-1.800 mm Trekëmbësh 780-2.900 mm

TKOLM2000F



TKOLM4001F



TKOLM5030F



PRODUKTE TË NDËRLIDHURA



LR20 1,5 V
SKR200Z
Lazer rrotullues
vetë-nivelues