



E DISPONUESHME SI

TD004GZ pa akumulator dhe karikues | TD004GD201 me 2 akumulatorë BL4025, karikues të shpejtë DC40RA dhe valixhe transporti Makpac 2

PËRFITIME PËR PËRDORUESIT

- I përshtatshëm për detyra të vështira me performancë të shkëlqyer në shtrëngimin e vidave gjashtëkëndore ose vidave Torx me vida të mëdha që kanë më pak gjasa të lirohen.
- Ndërprerës për rregullimin e shpejtësisë në përputhje me materialin dhe përdorimin.
- Gjatësi e shkurtër e përgjithshme prej 136 mm.
- Zgjedhja e 4 niveleve të fuqisë së goditjes + modaliteti T
- Motor pa furça për punë më të gjatë me një karikim dhe me jetëgjatësi më të madhe të veglës.

SPECIFIKIME TEKNIKE

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Shpejtësia pa ngarkesë	0-1200 / 2100 / 3000 / 3900 min ⁻¹
Numri i goditjeve në minutë	0-1900 / 3100 / 3600 / 3900 min ⁻¹
Kapje heksagonale	1/4"
Vidë standarde/vidë makinerike	M5-M20 / M4-M8
Vidë me forcë të lartë/shpues me vida të mëdha	M5-M14 / 22-150 mm
Momenti maks. i shtrëngimit	230 Nm
Dimensionet (G×GJ×L)*	136 x 86 x 248 mm
Pesha* ¹	1,8 kg

*¹ me akumulatorin BL4020

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT



Dritë pune e dyfishtë LED me funksione ndriçimi para dhe pas për shikueshmëri më të mirë.



Regjimi-T
Për të zvogëluar ndarjen e vidave kur një vidë vetëshpuese shtrëngohet në një copë pune metalike të hollë nën ngarkesë të lehtë.



Montim i shpejtë i shtojcës
Rezistenca e ulët mundëson një montim më të lehtë të pjesës shtojcë.



Funksione sigurie
I pajisur me një frenim elektrik dhe funksion kundër rinisjes, ai siguron funksionim të sigurt.

AKSESORË

Mbajtës sigurie me rrip.
191K57-9



Mbajtëse për pjesën ndërruese Impact Black - 76 mm
E-24125



Mbajtëse për pjesën ndërruese Impact Black - 152 mm
E-24131



Mbajtëse për pjesën ndërruese Impact Black - 306 mm
E-24147



Përshtatës Impact Black për çelësa me kapëse - 3/8" katror" SQ
B-66868



Përshtatës Impact Black për çelësa me kapëse - 1/2" SQ
B-66874



ZHURMA DHE VIBRIMI

Niveli i presionit të tingullit: **100 dB(A)**, Niveli i fuqisë së tingullit: **108 dB(A)**, Niveli i vibrimit: **23,5 m/s²**



PËRPUTHSHMËRI

Rekomandohet: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F**
E përshtatshme me: **BL4050F, BL4080F**

PRODUKTE TË NDËRLIDHURA



XGT 40 V max
TD003G
Vidiator goditës me akumulator



XGT 40 V max
TD002G
Vidiator goditës me akumulator



XGT 40 V max
TD001G
Vidiator goditës me akumulator