

DISQE PRERËSE DIAMANTI

- Përbërja prej diamantit e zgjat mprehtësinë dhe jetëgjatësinë e funksionimit
- Lartësia e segmentit/tehut 10 mm për qëndrueshmëri më të madhe
- Certifikatë OSA

Modeli	Tipi	Diametri	Lartësia e segmentit	Vrima/unaza	Klasa e cilësisë	Prerje	Material
D-80117	me buzë të segmentuar	230 mm	10 mm	22,23 mm	★★	i thatë/i lagësht	beton, granit, tullë, tjegull, gur gëlqeror
D-80086	me buzë të segmentuar	125 mm	10 mm	22,23 / 20 mm	★★	i thatë/i lagësht	beton, granit, tullë, tjegull, gur gëlqeror
D-80195	me buzë të valëzuar	230 mm	10 mm	22,23 mm	★★	i thatë/i lagësht	granit, mermer
D-80167	me buzë të valëzuar	125 mm	10 mm	22,23 / 20 mm	★★	i thatë/i lagësht	granit, mermer
D-80254	me buzë të vazhdueshme	230 mm	10 mm	22,23 mm	★★	i thatë/i lagësht	pllaka
D-80226	me buzë të vazhdueshme	125 mm	10 mm	22,23 / 20 mm	★★	i thatë/i lagësht	pllaka



THIKË METALIKE

- Për prerje efikase të barit të fortë e të dendur, shkurreve si dhe bimëve të dendura

Modeli	Numri i dhëmbëve	Diametri	Vrimë	Numri maks. i rrotullimeve	Për modelin
1916C9-1	3	230 mm	25,4 mm	10.000 min ⁻¹	DUR190L, DUR190U, DUR368A, DUR368L, UR002G, UR003G, UR016G, UR017G



Tipi i aksesorit për prerje	Bar i shkurtër dhe i butë	Bar i gjatë dhe i fortë	Shkurre
Kokë prerëse me fije najloni	←→		
Kokë prerëse me tehe plastike	←→		
Thika për prerje, 2 dhëmbë	←→		
Thika për prerje, 4 dhëmbë	←→		
Thika për prerje, 8 dhëmbë	←→		
Thika për prerje, 3 dhëmbë	←→	←→	
Thika për prerje për thërrmim		←→	←→
Thika për prerje me dhëmbë në formë dalte			←→

TEH SHARRE TCT

- Për prerje normale të drurit

Modeli	Diametri	Modeli	Diametri	Gjerësia e prerjes	Tipi i dhëmbëve	Kënd i përpamë	Klasa e cilësisë
D-81701	260 mm	30/25,4 mm	1,75 mm	2,4 mm	60ATB	7°	★



DISK SHARRE EFICUT TCT

- Për prerjen e paneleve sanduic pa panel gipsi
- Prej me një kalim deri në 160 mm i përshtatshëm me modeling H5013G

Modeli	Diametri	Modeli	Diametri	Gjerësia e prerjes	Tipi i dhëmbëve	Kënd i përpamë	Klasa e cilësisë
E-30209	415 mm	30/25,4 mm	2,2 mm	2,6 mm	90SMTG	-	★★★★★



KARIKUES PËR AKUMULATOR DC18SJ

- I përshtatshëm për karikimin e akumulatoreve 14,4 V dhe 18 V LXT me fuqi minimale hyrëse prej 60 W
- Ideal për karikim fleksibël në vendin e punës, për shembull nëpërmjet prizës së makinës ose daljes USB
- Karikuesi e rregullon automatikisht fuqinë e karikimit bazuar në fuqinë hyrëse të disponueshme dhe mbështet nivele të ndryshme të fuqisë së karikimit për performancë optimale

- **E rëndësishme:** Për ta filluar procesin e karikimit nevojitet një burim energjie USB-PD prej të paktën 60 W. Karikimi nuk fillon me fuqi më të ulët.



Modeli	Platforma	Tensioni i hyrjes (AC/DC)	Tensioni në dalje (DC)	Rryma e karikimit	Pesha	Dimensionet
1915T9-4	14,4 / 18 V LXT	12–240 V	14,4–21,5 V*	2,1 / 3,0 / 3,5 A*	0,13 kg	117 x 72 x 43 mm

* Kur PD është fuqia hyrëse 60 / 80 / 100W

KOHA E KARIKIMIT

LXT 18 V	12,0 Ah BL18120	280 min	210 min	200 min
	9,0 Ah BL1890	215 min	155 min	150 min
	6,0 Ah BL1860B	145 min	105 min	100 min
	5,0 Ah BL1850B	120 min	90 min	84 min
	4,0 Ah BL1840B	95 min	70 min	67 min
	3,0 Ah BL1830B	70 min	50 min	48 min
	2,0 Ah BL1820B	50 min	39 min	38 min
	1,5 Ah BL1815N	35 min	28 min	27 min

LXT 14,4 V	6,0 Ah BL1460A	110 min	100 min	100 min
	4,0 Ah BL1440B	75 min	67 min	67 min
	3,0 Ah BL1430B	55 min	48 min	48 min
	1,5 Ah BL1415NA	30 min	27 min	27 min

ADAPTOR PËR PRIZË MAKINE ADP14

- Makita ADP14 është adaptor kompakt për karikues makine i paraparë për t'i lidhur pajisjet USB-C Power Delivery (PD) me një prizë makine 12-24 V. Është ideal për përdorim portativ, për shembull për ta fuqizuar karikuesin DC18SJ në një makinë ose automjet shërbimi.
- Adaptori ofron deri në 65 W energji përmes USB-C PD dhe e rregullon automatikisht fuqinë dalëse bazuar në pajisjen e lidhur.

Modeli	Tensioni i hyrjes (AC/DC)	Tensioni në dalje (DC)
1915U1-7	12–24 V	USB-C PD, maks. 65 W



al.makita-see.com

Grupi Makita e rezervon të drejtën të bëjë ndryshime në këtë fletëpalosje, në të gjitha format dhe metodat që lidhen me këtë fletëpalosje. Imazhet mund të ndryshojnë nga produktet aktuale.