



E DISPONUESHME SI
UB004GZ01 pa akumulator dhe karikues

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT

Zgjidhje kompakte për ruajtje

Tubi mund të fiksohet në pozicion të drejtë në majë të parzmosës, duke e zvogëluar hapësirën e nevojshme për ruajtje.


Mundësi për ta rregulluar

Shkopi i kontrollit mund të rregullohet 180 mm përpara dhe prapa dhe 90° majtas ose djathtas, ndërsa tubi teleskopik e ofron mundësinë e rregullimit të vazhdueshëm të gjatësisë në interval prej 250 mm.


Sistem me 2 akumulatorë

Fryrësja funksionon me një akumulator të vetëm. Kur ai është bosh, fryrësja kalon automatikisht në akumulatorin tjetër.


Funksioni i bllokimit të shpejtësisë

E bllokon çelësin në pozicionin e dëshiruar për ta reduktuar lodhjen e duarve gjatë funksionimit të gjatë dhe të vazhdueshëm.


ZHURMA DHE VIBRIMI

Niveli i presionit të tingullit: **81,2 dB(A)**,
Niveli i fuqisë së tingullit: **94,4 dB(A)**, Niveli i vibrimit: **0,2 m/s²**


PËRPUTSHMËRI

Rekomandohet: **BL4040F, BL4050F, BL4080F, BL4080H**
E përshtatshme me: **BL4020, BL4025, BL4040**

PËRFITIME PËR PËRDORUESIT

- Kur përdoret me akumulator BL4080H, fuqia e fryrjes është e krahasueshme me fryrësit me klasën e motorit 65 cc
- Ideale për pastrimin e mbeturinave nga zona të mëdha si parkingje, parqe, trotuare...
- Koha e funksionimit ~ 30 min me akumulator BL4080H, kur punon në modalitet të lartë dhe aktivizim të shpeshtë gjatë lëvizjes
- 40% më i lehtë se modeli ynë i mëparshëm


SPECIFIKIME TEKNIKE

Tensioni i akumulatorit	40 V max XGT
Forca maks. e fryrjes* ¹	32 N
Shpejtësia maks. e ajrit* ¹	96 m/s
Vëllimi maksimal i ajrit* ¹	19,1 m ³ /min
Dimensionet (G×Gj×L)	242 x 585 x 522 mm
Pesha* ²	5,8 kg

*¹ Me akumulator BL4080H | *² Me akumulator BL4020

AKSESORË

Hundëz fundore
4134R4-7



Hundëz fundore e gjerë
1918E9-7



Hundëz e sheshtë
413Y09-7



Rrip me jastëk
1917R2-6



Mbajtës i akumulatorit
për rripin
1917R0-0


PRODUKTE TË NDËRLIDHURA


40 V max XGT
UB001G

Forca maks. e fryrjes 0-12/17 N
Shpejtësia maks. e ajrit 0-53/64 m/s
Vëllimi maksimal i ajrit 0-13,5/16 m³/min



40 V max XGT
UB003G

Forca maks. e fryrjes 0-16 N
Shpejtësia maks. e ajrit 0-68 m/s
Vëllimi maksimal i ajrit 0-13,8 m³/min



40 V max XGT
UB005G

Forca maks. e fryrjes 0-5,0 N
Shpejtësia maks. e ajrit 0-87 m/s
Vëllimi maksimal i ajrit 0-3,5 m³/min



40 V max XGT
UB002G

Forca maks. e fryrjes 0-3,2 N
Shpejtësia maks. e ajrit 0-99 m/s
Vëllimi maksimal i ajrit 0-3,6 m³/min